

PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀

产品名称	PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1700.00/件
规格参数	型号:PZ673F、X-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673F、X-10P、PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。手动刀型闸阀产品使用中刀型闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，刀型闸阀只能作全开和全关，不能作调节和节流。PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀产品特点

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性PTFE，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物。

应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H-10P不锈钢气动插板阀、梅花形刀型闸阀、浆液阀挡板阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100

65	46	180	145	120
80	46	195	160	135
100	52	215	180	155
125	56	245	210	185
150	56	280	240	210
200	60	335	295	265
250	68	390	350	320
300	78	440	400	368
350	78	500	460	428
400	102	565	515	482
450	114	615	565	532
500	127	670	620	585
600	154	780	725	685
700	165	895	840	800
800	190	1010	950	898
900	203	1110	1050	1005