

PZ973H/X-10 DN100 DN125电动刀闸阀

产品名称	PZ973H/X-10 DN100 DN125电动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3100.00/件
规格参数	型号:PZ973F、W-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973H/X-10 DN100 DN125 PZ973H-10 DN150 304 316 316L WCB 2Cr13 PTFE

1 PZ973H-10 (DN50-800mm) 铸钢, 304 316 316L WCB 2Cr13 PTFE 对夹式 耐磨

2 304 316 316L WCB 2Cr13 PTFE

3 PZ973H-10 5 4

5 V V

6

7

8 -29-325-40 600 ≤ 550

9 0-6 16MPa

PZ973H/X-10 DN100 DN125 : 380V 50Hz 660V 415V 50Hz 60Hz
220V 110V 50Hz 60Hz -20~+60 -40~+80
≤ 95% 25 d d BT4 d d

?BT4????????????A??B?T1~T4????????????????IP55????????????10????????30???

PZ973H/X-10 DN100 DN125电动刀闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ973H/X-10 DN100 DN125电动刀闸阀标准规范：

设计制造标准：结构长度标准：GB/T 12221-2005连接法兰标准：GB/T 9113压力温度等级：GB/T 12224-2005试验检验标准：GB/T 13927-2008

性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ973H/X-10 DN100 DN125电动刀闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ973H/X-10 DN100 DN125电动刀闸阀连接尺寸(mm) :

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	840	800
	800	190	1010	950	898
	900	203	1110	1050	1005
	1000	216	1220	1160	1115