

# 扬州市建筑安全网检测 防护安全网拉力测试

产品名称	扬州市建筑安全网检测 防护安全网拉力测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

安全平网安装平面不垂直于水平面，主要是用来接住坠落的人和物的建筑安全网称为平网。

平网要能承受重100kg底面积为2800cm<sup>2</sup>的模拟人形砂包冲击后，网绳、边绳、系绳都不断裂（答应筋绳断裂），冲击高度10m延伸率不超过1.5m。

旧网重新使用前，按GB5725-86规定，应全面进行检查，并签发答应使用证实方准使用。

网的外观检查：网目边长不得大于10cm，边绳、系绳、筋绳的直径不少于网绳的2倍，且应大于7mm。

筋绳必须纵横向设置，相邻两筋绳间距在30至100cm之间，网上的所有绳结成节点必须牢固，筋绳应伸出边绳1.2m，以方便网与网或网与模杆之间的拼接绑扎。（或另外加系绳绑扎）。

旧网应无破损或其他影响使用质量的毛病。

平网大于5.5kg，立网大于2.5kg。同一张网所用材料应相同，其湿干强力比应大于75%，每张网总重量不超过15kg。阻燃安全网的续燃、阴燃时间不得超过4s。密目式安全网宽度不小于1.2m。系绳长度不小于0.8m。

安全网是涉及国家财产和人身安全的特种劳动防护用品，其产品质量必须经国家的监督检验部门检验合格并取得生产许可证后，方可生产。

每批安全网出厂，都必须有监督检验部门的检验报告。每张安全网应分别在不同位置，附上国家监督部门检验合格证及企业自检合格证。同时应有标牌，标牌上应有性标志，标志内容应包括：生产企业名称、制造日期、批号、材料、规格、重量及生产许可证编号。