

PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀

产品名称	PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2400.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673Y、X-10C、PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷,密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

结构特点:

气PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,dao型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。dao型闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分dao型闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。

产品特点

- 1、超短结构长度,节省材料,可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小,能有效支持管道的强度,可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢,耐腐性能大大提高,可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泄漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ,密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能,能有效的闸断介质中各类杂物。

定格 气动刀型闸阀 插板阀 铸钢刀闸阀

PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀标准规范：

设计制造标准：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673H-10C DN300硬密封型气动刀闸阀、气动插板阀连接尺寸(mm)：

MPa	DN	L	D	D1	D2
1.0	50	43	160	125	100
	65	46	180	145	120
	80	46	195	160	135
	100	52	215	180	155
	125	56	245	210	185
	150	56	280	240	210
	200	60	335	295	265
	250	68	390	350	320
	300	78	440	400	368
	350	78	500	460	428
	400	102	565	515	482
	450	114	615	565	532
	500	127	670	620	585
	600	154	780	725	685
	700	165	895	840	800