

# 甘肃地基强夯 乌鲁木齐地基强夯 华龙为您打造全程服务

产品名称	甘肃地基强夯 乌鲁木齐地基强夯 华龙为您打造全程服务
公司名称	兰州华龙建筑工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州兰州市城关区大雁滩859号
联系电话	0931-4109735 15193091999

## 产品详情

甘肃地基强夯 乌鲁木齐地基强夯 华龙为您打造全程服务

利用重锤自由下落时的冲击能来夯实地基，使表面形成一层较为均匀的硬层来承受上部荷载。工艺与重锤夯实地基类同，但锤重与落距要远大于重锤夯实地基

- 1.施工前应进行试夯，选定夯锤重量、底面直径和落距，以便确定最后下沉量及相应的最少夯实遍数和总下沉量等施工参数。试夯的密实度和夯实深度必须到达设计要求。
- 2.基坑的夯实范围应大于基础底面。开挖时，基坑每边比设计宽度加宽不宜小于0.3米，以便于夯实工作的进行，基坑边坡适度放缓。夯实前，基坑底面应高出设计标高，预留土层的厚度可为试夯时的总下沉量加50至100毫米。夯实完毕，将基坑表面拍实至设计标高。
- 3.做好施工过程中的监测和记录工作，包括检查夯锤重和落距，对夯点放线进行复查，检查夯坑位置，按要求检查每个夯点的夯击次数、每夯的夯沉量等，对各项施工参数、施工过程实施情况做好详细记录，作为质量控制的依据。

强夯地基施工