

# 步行式全电动托盘堆垛车TB-D型

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 步行式全电动托盘堆垛车TB-D型                                 |
| 公司名称 | 厦门市同安区王将叉车配件经营部                                  |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 额定起重量:1000-2000 ( kg )<br>耗能方式:电力叉车<br>型号:TB10-D |
| 公司地址 | 中国 福建 厦门市同安区 厦门市同安工业集中区                          |
| 联系电话 | 86 0592 6895461 13779947841                      |

## 产品详情

|       |                  |       |             |
|-------|------------------|-------|-------------|
| 额定起重量 | 1000-2000 ( kg ) | 耗能方式  | 电力叉车        |
| 型号    | TB10-D           | 货叉长度  | 1100 ( mm ) |
| 载重量   | 1000-2000 ( kg ) | 货叉最低位 | 85 ( mm )   |
| 行走方式  | 电瓶叉车             | 工业车辆  | 高位拣选叉车      |

|        |              |                     |        |
|--------|--------------|---------------------|--------|
| >>应用工况 |              |                     |        |
| 块状堆垛   | 水平搬运 ( 短距离 ) | 载重1.0吨 ; 升高0—3500mm | 单面卡板使用 |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| >>产品特点                              |  |  |  |
| 国产控制器 , 设计简洁 , 维护成本低 车身长度较短 , 转弯灵活。 |  |  |  |

| 型号          | model              | tb10d-1<br>6       | tb10d-2<br>4 | tb10d-3<br>0 | tb15d-2<br>4 | tb20d-16 |
|-------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 负重(最高时)(kg) | capacity           | 1000               | 1000         | 800          | 1500         | 2000     |
| 负载中心(mm)    | load center        | 450                | 450          | 450          | 450          | 450      |
| 车重(kg)      | weight             | 590                | 685          | 705          | 705          | 605      |
| 动力型式        | power type         | electromotive(全电动) |              |              |              |          |
| 货叉最低高度(mm)  | lowest fork height | 85                 | 85           | 85           | 85           | 85       |

|                   |                        |          |        |          |        |          |
|-------------------|------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|
| 升降架净高(mm)         | lifting height net     | 2130     | 1775   | 2075     | 1775   | 2130     |
| 扬高(mm)            | lifting height         | 1600     | 2400   | 3000     | 2400   | 1600     |
| 货叉架最大高度(mm)       | max extended height    | 2040     | 2840   | 3440     | 2840   | 2040     |
| 车身总长(mm)          | overall length         | 1750     | 1750   | 1750     | 1750   | 1750     |
| 车身外宽(mm)          | overall width          | 860      | 860    | 860      | 860    | 860      |
| 货叉外侧距离(mm)        | adjust width of fork   | 690      | 690    | 690      | 690    | 690      |
| 前轮至叉端距(mm)        | load wheel to fork tip | 280      | 280    | 280      | 280    | 280      |
| 货叉尺寸(长x宽)(mm)     | fork size              | 1000x160 |        | 1000x160 |        | 1000x160 |
| 运转半径(mm)          | turning radius         | 1510     | 1510   | 1510     | 1510   | 1510     |
| 行走速度(负重/空载)(km/h) | walking speed          | 2~3      | 2~3    | 2~3      | 2~3    | 2~3      |
| 爬坡度(%)            | gradeability           | 8        | 8      | 8        | 8      | 8        |
| 驱动轮(mm)           | driving wheel          | 262x95   |        | 262x95   |        | 262x95   |
| 驱动马达(kw)          | driving motor          | 0.55     | 0.55   | 0.55     | 0.55   | 0.75     |
| 扬升马达(kw)          | lifting motor          | 2.0      | 2.0    | 2.0      | 2.0    | 2.0      |
| 电池(v/ah)          | battery capacity       | 12/120   | 12/120 | 12/120   | 12/120 | 24/80    |

|         |               |  |       |       |       |       |       |  |
|---------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| 充电电压(v) | chargert volt |  | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 | ~ 220 |  |
|---------|---------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|--|