

远安推拉窗 老广铝业 推拉系统窗

产品名称	远安推拉窗 老广铝业 推拉系统窗
公司名称	广东老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821
联系电话	18620994249 18620994249

产品详情

三轨推拉窗都有哪些优点?

三轨推拉窗是一种有三个滑轮轨道的推拉窗，一般情况需要三扇或者三扇以上的窗户才可构成三轨推拉窗。三轨推拉窗的开启方式简单便捷，而且清洗也方便。三轨推拉窗可以开启三分之二的空间，使室内通风效果更好，室内外空气可以很好的对流。而且三轨推拉窗的密封性很好，灰尘、湿气都比较难进入，其隔音隔热效果也非常显著。由于安装了滑轨系统，三轨推拉窗推拉时不会有声音发出，开关方便。三轨推拉窗的通透性也很强，它是采用透明玻璃安装的，可进行大面积的自然采光，特别适合安装在窗台。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

定做推拉窗需要注意些什么

1.推拉窗型材

握住推拉门的框边晃动一下，观察其形变是否厉害，如果有严重形变的以后很可能从推拉窗轨道框里脱落出来，非常危险。建议选用型材壁厚在1.4mm以上更有保障。

2.滑轮

要想窗扇推拉起来顺畅灵活、平稳安全、无噪音，推拉窗防盗，一套好的滑轮不可缺少，而滑轮的外轮和轴承决定了滑轮整体质量。

3.导轨

注意根据轨道划分进行选择

4.毛条细节

在选择推拉窗时，我们需要留意产品的毛条合不合身：太短会有缝隙，穿了等于没穿；太长的话影响日常推拉；另外，我们还要看毛条绒毛是否均匀致密、毛簇挺直。

品质出色的毛条应该粘合牢固，回弹性高，不会有缺毛、变形或者凹凸不齐等缺陷。

5.玻璃

推拉窗的玻璃占整窗的大部分，所以玻璃质量的选择非常重要。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

电动推拉窗定义

顾名思义就是电动控制的推拉式窗户

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

一、电动推拉窗的适用范围有哪些

电动推拉窗利于采光和通风，开启面积一般可达整窗的50%;市面上许多的推拉窗能够远程操控，使用起来简单便利，电动推拉窗适用多种场景：

- 1、高位推拉窗，推拉窗的安装位置较高或过远，单靠人力触及不到的窗户。
- 2、推拉窗太重，开启或关闭费力，手动开关使用不便。
- 3、楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗。
- 4、有气象开/关窗要求的，如：仓库下雨时需自动关闭的推拉窗。
- 5、窗户需要较严格的关闭密封力量，推拉系统窗，如天窗防雨需要关闭较紧固。
- 6、对室内空气指数要求严格，卢推拉窗，需及时定时通风换气。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

二、电动推拉窗有什么安全隐患吗

在楼层高的地方安装电动推拉窗存在安全隐患。在高层安装电动推拉窗遇强风有掉落的风险。高层位置比较高，风力也比较大，所以如果安装电动推拉窗，碰上刮风等情况，电动推拉窗的窗扇是很容易被吹掉出去的，因为电动推拉窗的安装是不需要螺丝固定的，只是窗扇卡在轨道上。推拉窗的气密性、抗压性较差。根据国家的相关规定，七层以上是禁止安装推拉窗的。

电动推拉窗的适用范围广泛，但是楼层高的地方风力比较大，安装电动推拉窗有掉落的风险，是不适宜使用电动推拉窗的，七层以上是禁止安装推拉窗的。

广东老广铝业有限公司（简称老广铝业），隶属于老广集团，是一家深耕铝行业，致力打造铝业生态圈，集研发生产、运营销售、门窗幕墙工程承包于一体的综合性企业。公司拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及的运营销售服务。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，推拉窗尺寸，重型推拉门窗材料和成品门窗。

推拉窗选购要注意哪些地方呢？

1. 框架基材

门窗的抗风压性能取决于门窗主受力杆件的抵抗矩，往往型材的截面越大其抵抗矩也要大些。选购推拉窗时首先考虑的是其安全性，尤其是框架型材的品质要仔细挑选，因为推拉窗的主受力杆件大多是中铝料，同时，上下挺仅靠滑轮来承受水平方向的风荷载，若型材品质不过关，在遭遇强风袭来时，极易因主受力杆件变形造成巨大损失。

一般选用壁厚在1.4mm以上的原生铝合金型材作为框架基材。

2. 滑轮

要想窗扇推拉起来顺畅灵活、平稳安全、无噪音，一套好的滑轮不可缺少，而滑轮的外轮和轴承决定了滑轮整体质量。外轮多为尼龙纤维或全铜质地，铜质滑轮较结实，但拉动时有声音，尼龙纤维质地的滑轮拉动时没有声音。

滑轮的轴承材质也有很大不同，质量好的滑轮轴承采用不锈钢材质，轴承安装紧密，滑动时无噪音。

3. 导轨

根据轨道划分，推拉窗可分为单轨、双轨、三轨等，轨道数量的区别在于窗扇的数量，一般三轨推拉窗因为带窗纱而比双轨多一轨道。

常见的推拉窗轨道有铝合金、不锈钢两种。铝合金质地的滑轨又分为普通型和加厚型，如果窗扇的体积较小，重量又较轻，就可以选用较小巧的轨道，如果门窗的重量较沉，就要选择加厚型轨道，确保安全耐用。

4. 玻璃

推拉窗的玻璃占整窗的大部分，所以玻璃质量的选择非常重要，市面上推拉窗大多用普通玻璃，单层厚度为5毫米左右，这种玻璃价格便宜，但耐热性和抗冲击力不够。

远安推拉窗-老广铝业-推拉系统窗由广东老广铝业有限公司提供。广东老广铝业有限公司是广东广州,门窗五金的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在老广铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创老广铝业更加美好的未来。