

# 三轮平衡重式电瓶叉车TK-A型

产品名称	三轮平衡重式电瓶叉车TK-A型
公司名称	厦门市同安区王将叉车配件经营部
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1000-1500 ( kg ) 耗能方式:电力叉车 型号:TK-A
公司地址	中国 福建 厦门市同安区 厦门市同安工业集中区
联系电话	86 0592 6895461 13779947841

## 产品详情

额定起重量	1000-1500 ( kg )	耗能方式	电力叉车
型号	TK-A	货叉长度	1070 ( mm )
载重量	1000-1500 ( kg )	货叉最低位	65 ( mm )
行走方式	电瓶叉车	工业车辆	高位拣选叉车

### >>应用工况

中等强度的物料搬运、堆垛和装卸 窄通道设计 单、双面卡板使用

### >>产品特点

驱动电机与驱动桥采用特有的齿轮平行轴布置，提高了传动效率，降低传动噪音。 座椅开关带安全模式。 方向轮可原地转弯，使转弯半径更小（1236mm）。 核心部件采用进口电控和液压部件，大容量电池，保证长时间使用的稳定、可靠。

型号	tk10a-30	tk15a-30
额定载重量kg	1000	1500
载荷中心 mm	500	500
起升高度 mm	3000	3000
起升形式	电动液压式	电动液压式
门架倾角前/后	0/4	0/4
门架高度 mm	2050	2050
门架起升最大	3535	3535

高度 mm		
护顶架高度 mm	1965	1965
座位到地面高度 mm	900	900
货叉根部至车尾距离 mm	1350	1450
车身宽度 mm	870	1100
轴距(可变式) mm	910-964	980-1033
车身离地间隙 mm	90	90
转弯半径 mm	1170	1272
转向形式	液压式	液压式
驱动形式	电动轮	电动轮
行走速度(满载/空载) km/h	6.2/7.2	6.0/7.0
速度控制	无级调速	无级调速
爬坡度 %	8	8
行车制动	液压	液压
停车制动	手动机械式	手动机械式
蓄电池 24v	d-360	d-480
蓄电池重量 kg	266	300
自重(包括电池) kg	1950	2170
行走电机 kw	2.0	2.0
提升电机 kw	3.0	3.0
轮子规格(前轮) 2只	φ 305 × 127	φ 305 × 140
驱动轮(后轮) 1只	φ 267 × 127	φ 267 × 127