

# 老广铝业 推拉门窗哪家便宜 宁德推拉门窗

产品名称	老广铝业 推拉门窗哪家便宜 宁德推拉门窗
公司名称	广东老广铝业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石壁街石山大道南敏捷时空公馆1座819-821
联系电话	18620994249 18620994249

## 产品详情

老广铝业拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借着出色的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及多方位的运营销售服务，获得了广大客户的信赖。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

### 推拉窗尺寸标准

通常我们住的房子，采用的窗户尺寸是1.5m\*0.9m左右，窗户距离楼面高度2.4m左右。

当然不同的空间需要的窗户尺寸是不一样的，所以九正门窗网小编也是认为是这样的，下面列出了不同的房间的窗户尺寸大概是：

客厅：1.5m\*1.8m-1.8m\*2.1m

面积中等的卧室：1.2m\*1.5m-1.5m\*1.8m

面积大的卧室：1.5m\*1.8m-1.8m\*2.1m

卫生间：0.6m\*0.9m-0.9m\*1.4m

除了按照标准之外，推拉窗户尺寸是可以根据房间的具体情况来变化的，也就是说不一样要严格按照推拉窗标准来进行设计。

### 3、推拉窗系列

#### 60推拉窗系列

窗户宽度有600mm、800mm、900mm、1000mm可以选择，高度在900mm-1400mm之间。

## 80推拉窗系列

窗户宽度有

900mm、1100mm、1200mm、1800mm、2100mm，至多可到3300mm，而高度一般是1100mm-1800mm之间。

## 130推拉窗系列

这系列至多可以达4000mm\*1600mm

选择的时候要注意安全性，也不是说推拉窗户尺寸越大越好，推拉门窗批发商家地址，比较安全的尺寸是在1500mm内。需要更大推拉窗户的话，可以考虑落地窗搭配平开窗的模式

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

## 推拉窗构成

推拉窗通常由框架、窗格和滑轨组成。框架是窗户的外部边框，可以由木材、铝合金或塑料等材料制成。窗格是玻璃或其他透明材料，通常与框架相嵌合。滑轨位于框架的底部和顶部，用于支持和引导窗格的推拉运动。

老广铝业始终贯彻集团所提出的“成功，就是帮助更多人实现梦想”的企业使命，致力用出色的铝材及产品服务全世界，为实现铝业生态圈努力奋斗，为推动中国铝行业抵达世界顶端竭尽全力。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

## 电动推拉窗存在一些潜在的缺点

### 1.成本较高

与传统的手动推拉窗相比，电动推拉窗的价格通常较高。这包括购买成本和安装费用。因此，在预算有限的情况下，可能需要考虑经济性和实际需求。

### 2.依赖电力

电动推拉窗需要电力供应才能正常工作。一旦停电或电路故障，可能无法使用电动功能，需要采取手动操作。

### 3.维护需求

电动推拉窗需要定期维护和保养，以确保其正常运行和耐久性。这包括清洁窗户、保养电动机和传动装

置等。

老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

电动推拉窗和传统推拉窗的综合考虑

电动推拉窗在方便性、舒适性和智能化方面具有明显的优势。但同时需要注意成本和维护需求。

老广铝业拥有两大铝材生产基地、五大门窗生产基地，并凭借着出色的生产技术、严苛的品质标准，强大的供货实力以及多方位的运营销售服务，获得了广大客户的信赖。老广铝材，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

制作推拉窗的方法

1、外框加工过程：

下料计划 外框下料 外框中挺下料 外框料铣榫铣缺 外框加工锁勾锁鼻安装孔  
外框下横料铣排水孔 外框组装 外框检查包装

2、推拉窗内扇加工过程：

下料计划 内扇下料 内扇竖料铣榫铣缺 内扇竖料铣锁孔  
内扇横料竖料穿密封毛条或胶条 内扇下横料装滑轮 内扇组装  
内扇组装质量检查 内扇玻璃安装打胶 内扇质量检查包装。

老广铝材，推拉门窗质量，只做厚料。大量供应：推拉窗，推拉门窗，重型推拉门窗材料和成品门窗。

操作工艺：

- 1)、立门窗框前要看清门窗框在施工图上的位置、标高、型号、门窗框规格、门扇开启方向、门窗框是内平、外平或是立在墙中等，根据图纸设计要求在洞口上弹出立口的安装线，照线立口。
- 2)、预先检查门窗洞口的尺寸、垂直度及预埋件数量。
- 3)、塑钢门窗框安装时用木楔临时固定，待检查立面垂直、左右间隙大小、上下位置一致，宁德推拉门窗，均符合要求后，再将镀锌锚固板固定在门窗洞口内。
- 4)、塑钢门窗与墙体洞口的连接要牢固可靠，门窗框的铁脚至框角的距离不应大于180mm，铁脚间距应小于600mm。
- 5)、塑钢门窗框上的锚固板与墙体的固定方法有预埋件连接、燕尾铁脚连接、金属膨胀螺栓连接等固定方法：当洞口为砖砌体时，推拉门窗哪家便宜，不得采用钉钉固定。
- 6)、带型窗、大型窗的拼接处，如需设角钢或槽钢加固，则其上、下部要与预埋钢板焊接，预埋件可按每1000mm间距在洞口内均匀设置。

老广铝业(图)-推拉门窗哪家便宜-

宁德推拉门窗由广东老广铝业有限公司提供。广东老广铝业有限公司是广东广州,门窗五金的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在老广铝业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创老广铝业更加美好的未来。