

# 液化气泄漏报警仪，液化气泄露报警器

产品名称	液化气泄漏报警仪，液化气泄露报警器
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

## 产品详情

液化气泄漏报警仪，液化气泄露报警器，【0539-2022113，13563954655连经理】液化气成分：较多：“丙烷、丁烷”。较少：“乙烯、丙烯、乙烷丁烯”等，当液化气在空气中的浓度达到1.5%~9.5%这个范围时，混合气体，遇火源就能着，液化气报警器就是在下限即(1.5%)的1/4发出声光报警(可调)，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，防止发生事故，从而保障安全生产。临沂嘉春机电有限公司从2000年创办开始就以高标准，严管理、优服务的办厂方针，采用参照国际IEC有关标准，严格按照国家标准及其它相关标准设计，制造、经国家指定的气体报警器检测中心测试合格，并获得防爆合格证书、生产许可证和安装资质等相关资质。(0539-2022113，13563954655连经理)。交易方式采取：款到发货，现款现货，货到付款，代收货款。另提供指导安装。(型号)固定式控制主机主要性能：1.高亮LED数码显示；发送/接受DC4-20MA标准信号2.手动/自动开启风机和电磁阀，高、低两段报警功能3.声光报警70分贝；4.工作电压AC220V，50Hz5.报警输出：根据需要可连接DCS，485信号，PLC等输出(型号)固定式探测器主要性能探测器主要性能：1.进口传感器、精度高、测量准确2.检测原理：催化燃烧式3.精度:2%FS4.测量范围：0-100%LEL5.DC4-20mA标准信号输出6.取样方式：扩散式7.防爆等级：Exd||CT68.工作电压：DC24V12V9.二段报警继电器触点输出10.工作温度：-40 -70 11.相对湿度：0 95%RH12.输出：三线制13.连接电缆：RWP30.5mm21500m 便携式/手持式气体报警器主要性能：1.液晶显示、携带方便、操作简单2.产品自带软管，方便探测各个部位3.泵吸式采样方式，检测范围广，反应灵敏4.防爆方式：本质安全型5.防爆等级：Exib||CT46.供电电源：高能充电电池8.工作电压：DC24V12V9.连续工作：8小时【临沂市兰山区嘉春机电有限公司】联系人：连经理，手机：13563954655电话：0539-2022113传真：0539-2022113QQ：1436383236

液化气泄漏报警仪，液化气泄露报警器