

河道堤坝防护EM2三维植草毯 检测标准

产品名称	河道堤坝防护EM2三维植草毯 检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	克重: 220g 材质:pe 颜色:绿色, 黑色, 墨绿色
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

近年来,河道堤坝防护工程日益重要,特别是在防止河岸侵蚀和水土流失方面起到了重要作用。为了提高防护效果和施工效率,我们公司推出了一款全新的河道堤坝防护产品——EM2三维植草毯。下面将为大家介绍该产品的检测标准及相关参数。

产品参数 材质:采用PE材质 颜色:可选绿色、黑色、墨绿色 尺寸:2*50m 厚度:10mm 克重: 220g
拉伸强度:0.8KN/m

EM2三维植草毯采用高品质的PE材质制成,具有出色的抗拉伸强度,能够有效抵御长期暴露于水流冲击的压力。其厚度达到10mm,为河道堤坝的防护提供了可靠的保障。

此外,我们还提供多种颜色供选择,包括绿色、黑色和墨绿色,以满足不同项目的需要。

产品尺寸为2*50m,这个尺寸非常适合大部分河道堤坝的覆盖需求,能够大大提高施工效率和减少材料浪费。

EM2三维植草毯的克重达到了 220g,充分保证了产品的质量和抗风化性能。

常见问题: 问:EM2三维植草毯适用于哪些场景?

答:EM2三维植草毯适用于各类河道堤坝、水坝、湖泊、水库等土壤侵蚀严重的水利工程,能够提供稳固的防护效果。

问:EM2三维植草毯的安装方法是什么?

答:安装时,首先清理好需要施工的区域,将植草毯铺设于土壤表面,然后使用固定钉牢固固定即可。

问：EM2三维植草毯的使用寿命是多久？

答：EM2三维植草毯采用高品质材料，经过严格检测和实验验证，可以确保至少使用10年以上。

以上就是关于河道堤坝防护EM2三维植草毯的检测标准及相关参数的介绍。如需了解更多信息或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供相关知识、细节和指导。