

LONGLITE 台湾长春PBT 4140F阻燃等级: V-0 热变形温度: 220 ° C 加纤40%玻纤

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 4140F阻燃等级: V-0 热变形温度: 220 ° C 加纤40%玻纤
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.40/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

长春PBT 是一种优质的塑胶原料，由东莞市百达塑胶原料有限公司生产。它的型号是LONGLITE PBT 4140F，具有出色的性能和特点，适用于各种应用领域。

1. 阻燃等级: V-0

长春PBT的阻燃等级达到了V-0级别，这意味着它具有出色的阻燃性能。在高温环境下，它能够有效地防止火灾的发生和蔓延，为使用者提供更高的安全性。

2. 缺口冲击: 10 kJ/m

长春PBT具有出色的缺口冲击性能，其缺口冲击强度达到了10 kJ/m。这意味着即使在受到强大冲击的情况下，该材料仍能保持其完整性和稳定性，不易破裂或变形。

3. 热变形温度: 220 ° C

长春PBT具有较高的热变形温度，达到了220 ° C。这意味着在高温环境中，该材料能够保持其稳定性和强度，不易变形或塑性变形。

4. 粘度：均匀流动易成型

长春PBT具有适中的粘度，它在加工过程中能够均匀流动，易于成型。这使得它成为理想的选择，广泛

应用于注塑成型等工艺中。

5. 适用于各种领域的应用

长春PBT的出色性能使其适用于各种领域的应用。它可以用于电子电器、汽车、家电、工业设备等行业，用于制造外壳、连接器、绝缘件、齿轮等需要具备高强度、耐高温性和耐燃性的产品。

常见问题：

长春PBT是否可以承受高温环境？

是的，长春PBT的热变形温度达到了220 °C，因此它能够在高温环境中保持稳定性和强度。

长春PBT的阻燃等级是什么？

长春PBT的阻燃等级达到了V-0级别，具有出色的阻燃性能。

长春PBT适用于哪些行业？

长春PBT适用于电子电器、汽车、家电、工业设备等行业，可用于制造外壳、连接器、绝缘件、齿轮等产品。

以上是长春PBT的一些相关特点和优势。作为一种高性能的塑胶原料，它在各个领域中都发挥着重要的作用。如果您需要更多关于长春PBT的信息或有其他塑胶原料需求，请随时联系我们，东莞市百达塑胶原料有限公司将竭诚为您提供提供的知识、细节和指导。