

LONGLITE 台湾长春镭雕级PBT 3030-200LW阻燃等级: HB 30%玻纤增强

产品名称	LONGLITE 台湾长春镭雕级PBT 3030-200LW阻燃等级: HB 30%玻纤增强
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.30/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

是东莞市百达塑胶原料有限公司自主研发的一款高性能塑胶原料。下面将详细介绍这款塑胶原料的相关特性和优势。

塑胶原料型号

LONGLITE PBT 3030-200LW

阻燃等级

HB

缺口冲击

9.0 kJ/m

热变形温度

根据具体成型条件而变化

粘度

具体数值可咨询我司技术人员

LONGLITE PBT 3030-200LW长春PBT以其的性能和可靠的品质，在塑胶材料领域得到广泛的应用。

优势和特性

阻燃性能优良：LONGLITE PBT

3030-200LW具有HB级阻燃等级，能够有效减缓火灾蔓延速度，提供更高的安全性。

卓越的缺口冲击强度：其9.0 kJ/m的缺口冲击强度使得该塑胶原料在受力时能够更好地抵抗冲击和外力。

适应多种温度环境：LONGLITE PBT

3030-200LW的热变形温度在具体成型条件下可根据需求进行调整，适应不同的工作环境和温度要求。

良好的加工性能：该PBT塑胶原料具有较低的粘度，易于加工成型，能够满足复杂产品的制造要求。

常见问答问：LONGLITE PBT 3030-200LW长春PBT适用于哪些领域？

答：LONGLITE PBT 3030-200LW长春PBT广泛应用于电子、电器、汽车、航空航天等领域，能够制造出耐热、绝缘性好、耐大气老化等特性的产品。

问：能否提供具体的热变形温度范围？

答：LONGLITE PBT 3030-200LW长春PBT的热变形温度受具体成型条件的影响，可根据需求进行调整。可与我司技术人员联系，获取更详细的信息。

以上是关于的介绍。如需了解更多详细信息或有其他问题，请随时联系我们的团队，我们将竭诚为您提供相关指导和技术支持。