

LONGLITE PBT 台湾长春4630-200CE阻燃等级: V-0 热变形温度: 215 ° C 加纤30%

产品名称	LONGLITE PBT 台湾长春4630-200CE阻燃等级: V-0 热变形温度: 215 ° C 加纤30%
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.40/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

作为长春PBT塑胶原料的厂家，我们引以为豪地向您介绍我们的产品LONGLITE PBT 4630-200CE。此产品具有V-0阻燃等级，缺口冲击强度为8.5 kJ/m，热变形温度达到215 ° C。下面我们将详细为您介绍长春PBT在塑胶原料中的优势。

高阻燃性能（V-0等级）：LONGLITE PBT 4630-200CE具有的阻燃性能，符合V-0等级要求。这意味着在遇到火灾情况时，该材料能够有效阻止火焰蔓延，增加安全性。

优异的缺口冲击强度：该PBT材料的缺口冲击强度达到8.5 kJ/m，具有出色的抗冲击性能。在应用过程中，即使遭受强烈撞击或冲击，也能保持较高的稳定性。

高温稳定性：LONGLITE PBT 4630-200CE具有出色的热变形温度，能够承受高达215 ° C的温度。在高温环境下，仍能保持材料的整体性能，不易变形或退化。

适宜的粘度：长春PBT的粘度经过调控，保证了材料的加工性能。较低的粘度使得塑胶原料在注塑过程中更易于流动，有利于生产高质量的塑件。

总结起来，LONGLITE PBT 4630-200CE是一种多功能的塑胶原料，适用于各种应用领域。无论是在电子产品、汽车零部件还是家电设备中，长春PBT都能表现出色，为产品的高性能与安全保驾护航。

Q&A问：LONGLITE PBT 4630-200CE的主要应用领域是什么？

答：LONGLITE PBT 4630-200CE在电子、汽车和家电等领域有广泛应用。例如，它可用于制造电器插座、连接器、开关等电子元件；也可用于制造汽车灯具、车内饰件等汽车零部件；另外，在家电方面，它

可以应用于制造插座、电器外壳等。

东莞市百达塑胶原料有限公司致力于提供高性能的塑胶原料及解决方案，欢迎咨询以获取更多关于LONGLITE PBT 4630-200CE及其他塑胶原料的信息。