

# LONGLITE台湾长春 PBT 1100-202N阻燃等级: HB 热变形温度: 155 ° C 高韧性型材级PBT

产品名称	LONGLITE台湾长春 PBT 1100-202N阻燃等级: HB 热变形温度: 155 ° C 高韧性型材级PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.40/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

### 长春PBT——LONGLITE PBT 1100-202N

作为塑胶原料厂家，东莞市百达塑胶原料有限公司引以为豪地推出LONGLITE PBT 1100-202N，这款长春PBT原料拥有卓越的性能和广泛的应用领域。通过本篇文章，我们将向您介绍这款产品的塑胶原料型号、阻燃等级、缺口冲击和热变形温度等关键特性。

#### 塑胶原料型号

型号：LONGLITE PBT 1100-202N

#### 阻燃等级

阻燃等级：HB

#### 缺口冲击

缺口冲击：8.0 kJ/m

#### 热变形温度

热变形温度：155 ° C

除了以上关键特性，LONGLITE PBT 1100-202N还拥有出色的粘度特性，以确保其在加工过程中的可塑性

与流动性能。这使得我们的长春PBT原料在多种行业中都被广泛使用。

## 应用领域

LONGLITE PBT 1100-202N的出色性能使得它在以下领域中得到广泛应用：

**电子电器行业：**长春PBT原料的阻燃等级与卓越耐热性能，使得它成为电子元器件、电缆保护套和电子设备外壳等的理想选择。

**汽车工业：**该PBT原料在汽车零件制造中表现出色，可应用于电器组件、车灯外壳和内饰件等。

**机械设备：**由于其独特的耐热性和机械强度，LONGLITE PBT 1100-202N广泛应用于机械设备的制造，如齿轮、轴承和连接件等。

**家庭电器：**长春PBT原料的耐热性和耐化学性使其成为家庭电器领域的材料，比如小家电外壳、插座等。

**其他领域：**该原料还在光电子行业、玩具制造、户外设备等领域得到了广泛应用。

**常见问答问：**LONGLITE PBT 1100-202N的耐候性如何？

**答：**LONGLONG PBT 1100-202N具有优异的耐候性能，能够在户外环境中长时间保持稳定性和耐用性。

**问：**LONGLITE PBT 1100-202N的流动性如何？

**答：**LONGLITE PBT 1100-202N具有良好的流动性，易于塑胶加工，并能满足各种复杂构件的成型要求。

通过我们的生产和坚持追求卓越的态度，LONGLITE PBT 1100-202N长春PBT原料在市场上赢得了广泛的认可和好评。希望我们的产品能够满足您的塑胶原料需求，并为您的项目贡献一份可靠的解决方案。