

LONGLITE 台湾长春PBT 3030-201XS阻燃等级: HB 热变形温度: 215 ° C 30%玻纤增强

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 3030-201XS阻燃等级: HB 热变形温度: 215 ° C 30%玻纤增强
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.20/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

LONGLITE PBT 3030-201XS是一种具有优异性能的塑胶原料，特别适用于各种应用领域。作为东莞市百达塑胶原料有限公司的一款优质产品，我们为您提供长春PBT这个类型。

PBT塑胶原料的特性

阻燃等级: HB - LONGLITE PBT 3030-201XS具有很高的阻燃等级，能够有效降低火灾风险。

缺口冲击: 11.5 kJ/m -

高缺口冲击强度使得这种PBT塑胶原料具备优异的抗冲击性能，能够在高应力环境中承受冲击而不破裂。

热变形温度: 215 ° C - LONGLITE PBT

3030-201XS在高温环境下依然能够保持稳定的形态和性能，适合在高温环境中使用。

LONGLITE PBT 3030-201XS的粘度优势

除了上述特性之外，LONGLITE PBT 3030-201XS还具备出色的粘度性能。其低粘度使得塑胶流动更加顺畅，有利于注塑成型过程中的填充和成型。

为什么选择LONGLITE PBT 3030-201XS长春PBT？

选择LONGLITE PBT 3030-201XS长春PBT有以下几个优势：

优异的阻燃性能，降低火灾风险。

出色的缺口冲击强度，能够承受高应力环境。

高热变形温度，适用于高温环境下的应用。

低粘度，使得塑胶原料在注塑成型过程中更加易于处理。

常见问题解答问：LONGLITE PBT 3030-201XS长春PBT适用于哪些领域？

答：由于其优异的阻燃性能、缺口冲击强度和热变形温度，LONGLITE PBT 3030-201XS长春PBT广泛应用于电子电器、汽车零部件、家用电器等领域。

问：LONGLITE PBT 3030-201XS长春PBT的供货周期如何？

答：我们的供货周期一般为XX天，具体时间根据订单量和生产情况而定。我们将尽力为客户提供及时的交货。

在东莞市百达塑胶原料有限公司，我们坚持为客户提供优质的塑胶原料和相关支持。选择LONGLITE PBT 3030-201XS长春PBT，您将获得优异性能和可靠供应，满足您的各种应用需求。