

# LONGLITE 台湾长春PBT 4130-104D阻燃等级: V-0 5VA 热变形温度: 220 ° C

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 4130-104D阻燃等级: V-0 5VA 热变形温度: 220 ° C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

### LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT

作为一家塑胶原料厂家，东莞市百达塑胶原料有限公司很荣幸向您推荐我们新推出的创新产品 - LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT。长春PBT是我们公司开发的一种优质塑胶原料，拥有出色的阻燃性能、缺口冲击强度和高温稳定性。

#### 产品特点

阻燃等级: V-0 5VA

缺口冲击: 8.97 kJ/m

热变形温度: 220 ° C

粘度: 高流动性

LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT以其卓越的性能特点在各个行业广泛应用，以下是我们为您准备的知识、细节和指导。

#### 知识与细节1. 长春PBT的阻燃性能

长春PBT具有V-0和5VA阻燃等级，符合国际认可的阻燃标准。这种高效的阻燃性能使得LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT非常适用于要求高安全性的电子、电气和汽车应用。

## 2. 长春PBT的缺口冲击强度

LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT具有卓越的缺口冲击强度，达到了8.97 kJ/m。这意味着它能够在高应力条件下保持良好的弹性和韧性，不易出现断裂和破损。因此，该产品在汽车、电器和工业设备等领域中得到广泛应用。

## 3. 长春PBT的高温稳定性

LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT具有出色的高温稳定性，能够在高达220 °C的温度下保持其物理和机械性能。这使得它非常适合在汽车引擎盖、电器连接器和工业设备外壳等高温环境下使用。

问答问：LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT是否符合相关质量认证标准？

答：是的，LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT已通过多项国际质量认证，包括ROHS、REACH和ISO 9001等。我们保证产品的质量和可靠性。

问：长春PBT适用于哪些应用领域？

答：长春PBT广泛应用于电子、电气、汽车、工业设备等领域。例如，电器连接器、汽车引擎盖、开关和插座等。

问：LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT是否可提供多种颜色选择？

答：是的，我们可以根据客户需求提供多种颜色选择。同时，我们还提供定制化解决方案，以满足不同客户的特殊要求。

通过以上信息，您可以清楚了解到LONGLITE PBT 4130-104D长春PBT的优异特性和应用范围。作为塑胶原料的专家，东莞市百达塑胶原料有限公司非常愿意为您提供技术支持和提供优质的塑胶原料。

关于更多详情和咨询，请访问我们的或直接与我们联系。我们期待与您合作！