

# LONGLITE 台湾长春PC+PBT 6000-210阻燃等级: HB 注塑级 冲击改性PC/PBT合金

产品名称	LONGLITE 台湾长春PC+PBT 6000-210阻燃等级: HB 注塑级 冲击改性PC/PBT合金
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	13.40/件
规格参数	台湾长春:增韧级 PC/PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

台湾长春PBT，一种具有出色性能的塑胶原料型号，广泛应用于各种领域。本文将为您介绍LONGLITE PC+PBT 6000-210，一款热变形温度较高、阻燃等级达到HB、缺口冲击强度为5 kJ/m的长春PBT产品，并为您提供相关的知识和指导。LONGLITE PC+PBT 6000-210是一种性能卓越的长春PBT塑胶原料型号。其阻燃等级达到HB，能够满足各类产品的安全性要求。此外，该产品的熔融指数为38 g/10min，表明其具有较好的流动性，可为注塑加工提供便利。该款长春PBT的缺口冲击强度为5 kJ/m，能够在受冲击力的情况下保持较好的稳定性，确保产品的可靠性和耐用性。这使得LONGLITE PC+PBT 6000-210非常适用于需要承受一定冲击的应用领域。除了以上基本性能之外，LONGLITE PC+PBT 6000-210的热变形温度较高，能够在高温环境中保持较好的稳定性。这使得它成为一种理想的选择，适用于许多需要耐高温性能的应用，例如汽车零部件、电子设备外壳等。

在生产过程中，材料的粘度也是一个重要参数。LONGLITE PC+PBT 6000-210具有适中的粘度，既能够满足注塑加工的需求，又能够确保产品的成型性和表面质量。作为一家塑胶原料厂家，东莞市百达塑胶原料有限公司一直致力于提供高质量的塑胶原料和的解决方案。我们能够为客户提供关于LONGLITE PC+PBT 6000-210的详细信息，并根据客户的需求提供个性化的支持和指导。无论是对材料性能有所疑问，还是需要解决材料加工中的问题，我们都将竭诚为您提供帮助。

在使用LONGLITE PC+PBT 6000-210时，您可能会遇到以下问题：1. 该材料是否符合相关的环保要求？对于LONGLITE PC+PBT 6000-210，我们可以向您提供其环保指标和相关证书，确保其符合国际、行业和客户的要求。2. 该材料适用于哪些领域？LONGLITE PC+PBT 6000-210适用于许多不同领域，如汽车零部件、电子设备外壳等。我们可以为您提供详细的应用案例和成功故事，帮助您更好地了解该材料的适用范围。3. 如何正确存储和处理LONGLITE PC+PBT 6000-210？我们将向您提供关于LONGLITE PC+PBT 6000-210存储和处理的详细指导，帮助您确保材料的质量和性能。通过对LONGLITE PC+PBT 6000-210长春PBT的全面介绍和相关知识的分享，相信您对这款材料有了更全面的了解。如果您有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时联系东莞市百达塑胶原料有限公司，我们将竭诚为您服务。

类型：长春PBT

阻燃等级：HB

缺口冲击：5 kJ/m

热变形温度：高

粘度：适中