

LONGLITE 台湾长春PBT 4830-NCF阻燃等级: V-0 热变形温度: 218 ° C 玻纤增强低摩擦系数

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 4830-NCF阻燃等级: V-0 热变形温度: 218 ° C 玻纤增强低摩擦系数
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.40/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

亲爱的客户，我是东莞市百达塑胶原料有限公司，非常荣幸为您介绍我们的产品LONGLITE PBT 4830-NCF。

LONGLITE PBT

4830-NCF是一种优质的塑胶原料型号，具有出色的性能和特点。以下是我们产品的详细介绍：

阻燃等级：我们的LONGLITE PBT 4830-NCF拥有V-0级别的阻燃性能，这意味着在火灾发生时，它能够有效地阻止火势蔓延，保护您的设备和产品。

缺口冲击：该塑胶原料在应力集中的情况下也能承受较高的冲击力。LONGLITE PBT 4830-NCF的缺口冲击强度为8 kJ/m，确保在恶劣条件下也能保持高强度。

热变形温度：我们的产品在高温环境下依然保持稳定。LONGLITE PBT 4830-NCF具有218 ° C的热变形温度，这意味着它能够在较高的温度下长时间使用而不变形。

粘度：我们的LONGLITE PBT

4830-NCF具有适中的粘度，使其易于加工和成型，并且能够满足各种复杂形状的需求。

我们深知长春PBT作为一种塑胶原料在各个行业中的重要性。因此，我们的产品不仅拥有卓越的性能，还具有长春PBT的独特特点：

良好的电性能和绝缘性能，适用于电子电器行业。

优异的抗化学性能和耐腐蚀性，适用于化工行业。

卓越的物理特性和耐磨性，适用于汽车工业。

通过以上介绍，我们相信您对我们的产品LONGLITE PBT 4830-NCF有了更加全面的了解。我们的宗旨是为客户提供高质量、可靠性的塑胶原料，以满足不同行业的需求。

问答为什么选择LONGLITE PBT 4830-NCF？

LONGLITE PBT 4830-NCF具有V-0级别的阻燃性能，较高的缺口冲击强度和热变形温度，使其在各种应用中表现出色。无论是在电子电器、化工还是汽车工业，我们的产品都能够提供卓越的性能和可靠的品质。

LONGLITE PBT 4830-NCF的供应周期是多久？

我们拥有完善的生产和供应链管理系统，因此能够保证及时供货。供应周期通常取决于订单量和目的地，我们会尽力满足客户的需求，并为您提供准确的交货时间。

感谢您对我们产品的关注和支持。如果您有任何其他疑问或需求，请随时与我们联系。我们期待与您建立长期的合作关系，并为您提供优质的LONGLITE PBT 4830-NCF塑胶原料。