

LONGLITE长春PBT PBT+ABS 7320H阻燃等级: HB热变形温度: 200 ° C 玻纤增强20%

产品名称	LONGLITE长春PBT PBT+ABS 7320H阻燃等级: HB热变形温度: 200 ° C 玻纤增强20%
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBTABS:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

LONGLITE PBT+ABS

7320H是一种高性能塑胶原料，具有优异的阻燃性能和力学性能。该材料的阻燃等级为HB，比重为1.35 g/cm³，缺口冲击为6.53 kJ/m，热变形温度可达200 ° C。

长春PBT

长春PBT是一种优质的塑胶原料型号，在塑胶行业中得到广泛应用。它具有的力学性能和热变形温度，适用于各种高要求的应用环境。

阻燃等级

阻燃等级是材料防火性能的指标之一。LONGLITE PBT+ABS

7320H的阻燃等级为HB，符合国家规定的防火安全要求。它能够抑制火焰的蔓延，有效降低火灾风险。

缺口冲击

缺口冲击是衡量材料抗冲击性能的重要指标。LONGLITE PBT+ABS 7320H的缺口冲击值为6.53 kJ/m，表明该材料在受到冲击时能够承受较大的力量而不发生断裂，具有良好的安全性和耐久性。

热变形温度

热变形温度是材料在受热后开始发生形变的温度。LONGLITE PBT+ABS 7320H的热变形温度可达200 °C，具有较高的热稳定性，能够在高温环境中保持良好的力学性能。

粘度

粘度是材料流动性能的指标，直接影响材料的成型工艺。LONGLITE PBT+ABS 7320H具有适中的粘度，易于加工成型，可满足不同复杂形状的制品需求。

东莞市百达塑胶原料有限公司 - 提供塑胶原料

作为一家塑胶原料供应商，东莞市百达塑胶原料有限公司致力于为客户提供优质的塑胶原料和相关知识。我们拥有丰富的经验和团队，能够提供针对各种不同应用的塑胶原料解决方案。

问答：

问：长春PBT与其他PBT材料有什么区别？答：长春PBT与其他PBT材料相比具有更高的热变形温度和更好的力学性能。它能够在高温环境中保持稳定的性能，同时具备较高的缺口冲击强度，适用于高要求的应用领域。

问：LONGLITE PBT+ABS 7320H适用于哪些应用领域？答：LONGLITE PBT+ABS 7320H适用于电子电器、汽车零部件、工业设备等领域。其优异的阻燃性能、力学性能和热变形温度使其成为许多高性能应用的理想选择。

问：我如何购买LONGLITE PBT+ABS 7320H？答：您可以联系我们的销售团队，他们将为您提供详细的产品信息和报价，以及相关的购买指导。

通过以上介绍，我们可以看出LONGLITE PBT+ABS 7320H是一种性能优越的塑胶原料，特别适用于对阻燃性能、力学性能和热稳定性要求较高的应用领域。选择LONGLITE PBT+ABS 7320H，您将获得优质的材料和服务，为您的产品提供更好的性能和可靠性。