

# LONGLITE 台湾长春加纤30%PBT 5130-104阻燃等级: V-0热变形温度: 210 ° C

产品名称	LONGLITE 台湾长春加纤30%PBT 5130-104阻燃等级: V-0热变形温度: 210 ° C
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.20/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

## 产品详情

台湾长春PBT，一种卓越的塑胶原料型号，是由东莞市百达塑胶原料有限公司引入的新产品。作为一家  
的塑胶原料厂家，我们致力于提供高质量的塑胶原料，长春PBT正是我们的新力作。

下面，我将为大家介绍长春PBT的几个重要特点：

- 阻燃等级：**Longlite PBT 5130-104具有V-0级阻燃等级。这意味着在火焰测试中，该材料能够在10秒钟内  
停止燃烧，并且火焰的延烧速度极低。采用具有阻燃特性的材料，不仅可以提高产品的安全性，还可以  
满足各种阻燃要求。
- 缺口冲击：**长春PBT的缺口冲击强度达到了7.04 kJ/m。这意味着在受到外力冲击时，该材料能够承受较  
大的冲击负载，不易破裂。这一特性使得长春PBT非常适用于需要具备高韧性和强度的应用领域，如汽  
车零部件、电器配件等。
- 热变形温度：**长春PBT具有出色的热变形温度，可达到210 ° C。这意味着在高温环境下，材料的物理  
性能和形状稳定性能依然出色。长春PBT是一种耐高温塑胶原料，适用于各种高温环境下的应用，如照  
明灯具、电子电器等。
- 粘度：**我们的长春PBT具有适中的粘度，可以满足不同注塑加工工艺的要求。无论是薄壁注塑还是复  
杂形状产品的注塑，长春PBT都能够提供良好的流动性，保证产品的质量和一致性。

综上所述，长春PBT作为一款先进的塑胶原料型号，具有阻燃等级V-0、高缺口冲击、出色的热变形温度

和适中的粘度。它的出现为各行各业提供了一种理想的材料选择，尤其是在汽车、电子电器等领域。

请您看下面给出的两个问题和答案，希望能帮助到您对长春PBT的了解：

1. 问：长春PBT与其他PBT材料相比有什么优势？

答：相比其他PBT材料，长春PBT具有更高的阻燃等级V-0，更高的缺口冲击强度和更出色的热变形温度。这些优势使得长春PBT在高要求的应用领域中具备了更广泛的应用前景。

2. 问：长春PBT适用于哪些行业？

答：长春PBT可以广泛应用于汽车、电子电器、照明灯具等领域。在汽车领域，它可以用于制造零部件、连接器、线束等；在电子电器领域，可以用于制造插座、开关等；在照明灯具领域，可以用于制造灯头、灯座等。

作为塑胶原料厂家，我们将继续致力于研发和生产更优质的塑胶原料，以满足客户的需求。如果您对长春PBT或其他相关产品有任何疑问，欢迎随时与我们联系。我们将为您提供相关知识、细节和指导。谢谢！