

“无锡，徐州”液化气泄漏报警装置

产品名称	“无锡，徐州”液化气泄漏报警装置
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

“无锡，徐州”液化气泄漏报警装置，液化气浓度检测仪【0539-2022113，13563954655连经理】液化气泄露报警广泛应用于燃气、石油、化工、冶炼、生化、制...、机械、加油站、加气站、冷库、食品厂、厨房、锅炉房、钢铁厂、电子、喷涂、油棉厂、生物、下水道等存在可燃、有害气体的危险场所。事故只是表面的现象，隐患才是危险。产品采用进口传感器，高精度，长寿命；铝镁合金外壳，经久耐用。液化气泄露报警器是由RBK-6000报警控制器和可燃有毒气体检测器共同组成工业在线气体检测报警装置。采用壁挂式安装，每一通道对应一个气体检测器。通过与气体检测器的配合使用，报警控制器中的cpu对气体检测器上传的数据进行相应的处理，完成数据的显示，信号输出以及数据的记录等功能。当探测到环境中气体浓度超标或超过预置报警值时，立即发出声光报警，以提醒用户采取安全措施，并驱动排风、切断、喷淋系统，有效防止发生炸、火灾、中毒事故，从而保障安全生产。液化气泄漏报警器又称：液化气泄漏检测仪，液化气浓度报警器，液化气浓度检测仪，液化气泄漏探测器，液化气检测报警器，液化气声光报警器，液化气报警器，液化气检测仪，液化气检漏仪，液化气报警器，液化气泄漏浓度报警器，液化气泄漏浓度检测仪，液化气泄漏检测报警器，液化气泄漏声光报警器，液化气声光报警主机，液化气检测报警装置，液化气报警主机，检测液化气泄漏报警装置，液化气报警装置等。销往:山东-江苏-河北-浙江-辽宁-天津-河南-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-江西等全国各地。

1.控制器参数
主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。 型号：RBK-6000 电源：AC220V,50HZ
功耗：<30W 传感原理：半导体 电化学 默认报警值：报警 25 50 报警 50 200 测量精度：5%F/S 10%
传输距离:最大1200m 最大工作电流：100MA 报警方式：声光报警 安装方式：壁挂式固定安装
使用温度：0-40 外部通讯连接：RS485信号 2.探测器参数 型号：6000 工作电压：DC24V
工作电流：50mA 取样方式：自然扩散 输出信号：4-20MA电流信号 线制：三线制
两根电源线，一根信号线 使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%RH, 防爆性能：防爆
防水性能：防水

“无锡，徐州”液化气泄漏报警装置