

秦皇岛液化气测漏仪“液化气浓度报警器”

产品名称	秦皇岛液化气测漏仪“液化气浓度报警器”
公司名称	临沂市兰山区嘉春机电有限公司
价格	1500.00/套
规格参数	
公司地址	临沂市兰山区金雀山路159号
联系电话	0539-2022113 13563954655

产品详情

秦皇岛液化气测漏仪“液化气浓度报警器”液化气泄漏报警器【嘉春机电小连-TEL：0539-2022113，13563954655】由ZBK报警控制器和4888气体检测器组成，严格按照国家GB16808-2008和GB15322.1—2003设计制造，经国家消防公安部门认证，采用进口传感器，检测灵敏，反应迅速，经久耐用。液化气报警器广泛用于炼焦、炼铁、锻冶、铸造和热处理的生产等工业等存在液化气气体的危险场所。液化气报警器【小连-TEL：0539-2022113】销往山东-江苏-江西-河北-河南-浙-辽宁-天津-大连-新疆-甘肃-四川-广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西等全国各地。固定式液化气报警器【山东临沂嘉春机电有限公司】是由ZBK-1000报警控制器和4888气体探测器组成，控制器和探测器之间由三芯信号线连接。ZBK-1000型控制器高端的人性化设计，主机采用了壁挂式箱体设计，面板状态直接显示，安装简单，操作方便，多点监控，实时显示气体浓度，可设定报警点。当发生气体泄露时，报警控制器发出声光报警，同时启动排风扇等设备。4888气体探测器采用进口传感器，防爆设置，实时监测气体浓度变化，检测灵敏，反应迅速。【ZBK报警控制器参数】

- 使用高速CPU处理器，能够快速精确地处理系统任务，保证系统的可靠性
- 数码管屏幕，可实时显示检测器的浓度、状态 · 2组无源常开、常闭触点
- 采用模块化结构设计，便于系统维护 · 可通过计算机实现本地监控及远程监控，检测器运行状态数据可永久存储 · 实现可燃、有毒气体检测器的混合配置
- 单个控制器可控制多个探测器，实现多点探测【4888气体探测器参数】
- 检测原理：电化学式/半导体式/催化燃烧式 · 检测气体：液化气 · 取样方式：自然扩散
- 传输信号：4~20mA电流信号 · 检测精度：5%±FS · 响应时间：<30S · 工作电压：DC24V
- 使用温度：-40 ~+65 · 使用湿度：95%RH · 传输距离：1200米 · 防爆等级：ExdIIBT6
- 安装方式：固定支架，管装，墙壁装

秦皇岛液化气测漏仪“液化气浓度报警器”