

# 空调制冷凯门富乐斯B1级保温材料、保温管、保温板、保温胶水胶

产品名称	空调制冷凯门富乐斯B1级保温材料、保温管、保温板、保温胶水胶
公司名称	上海树旗实业有限公司
价格	10.00/平方
规格参数	密度:60 燃烧性能:B1 湿阻因子:大于10000
公司地址	上海市奉贤区庄行镇南亭公路1176号7幢1566室
联系电话	86-02160514368 13795458461

## 产品详情

空调制冷凯门富乐斯b1级保温材料、保温管、保温板、保温胶水胶带

k-flex

性能参数表

表面密度		40-70kg/m <sup>3</sup>	gb6343-95
燃烧性能		b1	gb8624
导热系数	-20	0.033w/ ( m · k )	gb10294-88
( 平均温度 )	0	0.035	
	40	0.040	
透湿性能	透湿系数	2.6 × 10 <sup>-11</sup> g/ ( m · s · pa )	gb/17146-97
	湿阻因子	7500	din52615
真空吸水率		10%	gb/t17794-1999
尺寸稳定性		10.0%	gb8811-88

( 105 ±3 , 7d )

撕裂强度	2.5n/cm	gb/t10808-89
耐臭氧性	不龟裂	gb/t7762-1987
( 臭氧分压202mpa , 200h )		gb/t9751-88
抗老化性 ( 150h )	轻微起皱 , 伍裂纹无针孔 , 不变形	gb/t56529-1996
降噪性能	~ 32db	din4109
耐腐性能	合格	din1988/7
防霉性能	无霉菌生长	
工作温度范围	-50 ~ +105	gb8871
耐油污能力	良好	
燃烧产烟毒性	准全安za3级合格	ga132-1996

## 规格表

### 1、管材 ( 标准长度为2m )

保温管 内径 ( mm )	对应金属管规格		保温管规格					
	铜管 ( 英寸 )	镀锌管 ( dn )	6(s) 系列	9 ( n ) 系列	13(t) 系列	19(nt) 系列	25(tf) 系列	32(tt) 系列
6	1/4			9 × 6	13 × 6			
10	3/8	6	6 × 10	9 × 10	13 × 10			
12	1/2		6 × 12	9 × 12	13 × 12	19 × 12		
15	5/8	8	6 × 15	9 × 15	13 × 15	19 × 15		
19	3/4		6 × 19	9 × 19	13 × 19	19 × 19	25 × 19	32 × 19
22	7/8	15	6 × 22	9 × 22	13 × 22	19 × 22	25 × 22	32 × 22
25	1		6 × 25	9 × 25	13 × 25	19 × 25	25 × 25	32 × 25

28	1-1/8	20	6 × 28	9 × 28	13 × 28	19 × 28	25 × 28	32 × 28
32	1-1/4			9 × 32	13 × 32	19 × 32	25 × 32	32 × 32
35	1-3/8	25		9 × 35	13 × 35	19 × 35	25 × 35	32 × 35
38	1-1/2			9 × 38	13 × 38	19 × 38	25 × 38	32 × 38
42	1-5/8	32		9 × 42	13 × 42	19 × 42	25 × 42	32 × 42
45	1-3/4				13 × 45	19 × 45	25 × 45	32 × 45
48	1-7/8	40			13 × 48	19 × 48	25 × 48	32 × 48
54	2-1/8				13 × 54	19 × 54	25 × 54	32 × 54
57	2-1/4				13 × 57	19 × 57	25 × 57	32 × 57
60	2-3/8	50			13 × 60	19 × 60	25 × 60	32 × 60
76		70				19 × 76	25 × 76	32 × 76
89		80				19 × 89	25 × 89	32 × 89
108						19 × 108	25 × 108	32 × 108

管材产品规格表述方法举例：19 × 89，表示内径为89mm的19 ( nt)系列管材。