

# 珠海玻璃钢拍门按照要求定制

产品名称	珠海玻璃钢拍门按照要求定制
公司名称	新河县河畔水利机械厂
价格	2500.00/件
规格参数	工作压力:常压 适用介质:水 噪音:小
公司地址	新河县安家庄村
联系电话	0319-4761867 13932976896

## 产品详情

关键词：HDPE拍门，玻璃钢拍门，复合材料拍门，聚乙烯拍门，价格：2500.00元/件

产品参数:

噪音：小 加工定制：是 工作压力：常压 设备自重：污水处理 密封形式：硬密封型 适用介质：水

珠海玻璃钢拍门是一种采用复合材料制作的制动装置，国内大型玻璃钢拍门生产厂商，如新河县河畔水利机械厂，可按照客户要求定制生产。HDPE拍门是利用高密度聚乙烯（HDPE）制造的拍门，其优异的性能使其成为厂家生产的主要产品之一。

复合材料拍门的用途

复合材料拍门广泛应用于水处理、液态输送和工业设备等领域。它可以用于污水处理厂、化工厂、发电厂等场所，用于调节流量和防止倒流。同时，由于采用了复合材料结构，拍门具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损、耐压力和耐高温等特点，适用于各种介质的控制和阀门应用。

复合材料拍门的优势

- 1. 高强度：**复合材料拍门采用玻璃钢增强材料制造，具有很高的强度和抗压能力，能够承受高压和振动。
- 2. 耐腐蚀性：**由于采用了特殊的复合材料，拍门具有良好的耐腐蚀性，能够适应各种介质，包括腐蚀性介质。
- 3. 密封性能好：**拍门采用硬密封型设计，具有良好的密封性能，能够有效防止介质泄漏。

4. 使用寿命长：采用高强度复合材料制造的拍门寿命长，具有较低的维护成本和更长的使用寿命。

新河县河畔水利机械厂提供的相关知识和细节

作为国内的生产拍门的厂家，新河县河畔水利机械厂提供以下相关知识和细节：

产品定制：根据客户的要求，可以生产符合特定需求的HDPE拍门。

制造工艺：采用先进的制造工艺和设备，确保产品质量和性能。

技术指导：提供使用拍门的相关技术指导和支 持，确保客户能够正确安装和使用拍门。

售后服务：提供完善的售后服务，包括产品维修、更换和技术咨询等。 问答

问：为什么选择玻璃钢拍门？

答：玻璃钢拍门采用复合材料制造，具有耐腐蚀、耐高温和耐高压等特点，适用于各种介质的控制和阀门应用。

问：拍门的使用寿命是多久？

答：采用复合材料制造的拍门具有较长的使用寿命，通常可达数年甚至更长时间，具体使用寿命与使用环境和维护情况有关。

问：玻璃钢拍门适用于哪些介质？

答：玻璃钢拍门适用于水和其他非腐蚀性介质的控制和阀门应用。

拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，\*\*\*法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。钢制侧开门是\*\*\*泵站安全运行的重要设备，在泵站中其作用是断流和防止停机时水倒流，主要用于：防洪排涝、农田灌溉、城市给排水和跨流域调水，以及各大型工况企业的供水和配水等。启闭机拍门用途：1.应用于水利水电、火力水电厂、核电站、市政、环保等泵站。进口闸门、格闸和滤网的开启和关闭2.应用于工农业水渠进出口闸门截流的开启和关闭3.应用于石油、化工、冶金、印染、造纸工厂等领域给排水闸门的开启和关闭。启闭机拍门特点：拍门：安装于排水管道的尾端，具有防止外水倒灌功能的逆止阀。拍门主要由阀座、阀板、密土封圈、铰链四部分构成。形状分为圆形和方形。拍门的材质传统上为各种金属制品，现在已经发展为多种复合材料。拍门—主要安装在排水管道尾端的尾端，用于防止外水倒灌。材质分为不锈钢、铸铁、型钢、复合材料(玻璃钢)等多种材料。而拍门又分为很多种，比如，浮箱式拍门，平板式拍门，套筒式拍门等。拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。目前拍门分为悬挂式，单开门/双开门,节能型等型号。

### 玻璃钢拍门

运行时阻力小，开启角度大，闭门时撞击力小，消除了水锤和出水时产生的漩涡；无需手、电、气、液控制，不要人工操作，节省大量人力物力，提高泵站运行可靠性和装置效率，降低运行维护成本，降低泵站能耗。在实际运行中经国家水利部检测测试中心测试，节能型侧开式拍门，比悬挂式拍门节约电能22.5%。

管道侧翻拍门维护方便，使用寿命长。侧翻拍门的阀轴为不锈钢材料，轴销座为铜合金石墨润滑轴承，不会锈蚀，密封可靠，门座为碳钢材料；产品结构简单合理，运行轨迹独特，使用寿命可达30年以上，且维护方便。

侧翻拍门是安装在江河边排水管出口的一种单向阀，当江河潮位高于出水管口，且压力大于管内压力时，拍门面板自动关闭，以防江河潮水倒灌进排水管道内。可根据客户要求，选用法兰管道连接、墙壁连接及泵站管路。

新式复合材料：拍门，闸门复合材料由专门研制的材料制成，在研制这种材料之初，就重点考虑耐腐蚀性能，强度，由此生出产品，相比传统的铸铁，钢制拍门，闸门相比耐腐蚀性更好，同样可以焊接，重量比传统的要轻13倍。安装简单，方便，可与市场销售的钢制法兰实现互配。口径规格：圆形DN100mm-3000mm，方形100mm-4000mm。

工作介质：带酸碱性的工业，生活污水高可设计成耐温100度的产品。工作压力：常压至0.25mpa使用寿命大于10年。

拍门规格分圆形拍门和方形拍门两种，可根据出水口大小形状设计生产；可分别为空心浮板式

拍门和平板式拍门。适用于管道、污水处理，江河岸边排水管出口处的一种单向阀，它具有自动开启、

闭合的功能；止水、防回流性能好；hdpe拍门耐腐蚀强，便于安装管理。

hdpe拍门重量轻，耐腐蚀，抗老化；无再回收利用价值的效果，有效防盗；增大开启角，大大降低拍门

的启闭力；力学性能优越，可设计性强，运行可靠。

hdpe拍门出水可为圆形或矩形，结构严密，工作可靠，无须人力操作，可用法兰连接，亦可与预埋件连

接固定。