

塑铜线BV1.5线

产品名称	塑铜线BV1.5线
公司名称	天津市丰缆线缆有限公司
价格	5.70/米
规格参数	品牌:丰缆 型号:BV 产地:天津
公司地址	天津静海北环工业区朝阳道星海国际A5区-3-1802
联系电话	13313360167 13313360167

产品详情

塑铜线BV1.5线

BV BVR照明用线选用1平方至1.5平方毫米，插座用线选用2.5平方毫米，用线不得小于4平方毫米，建议选用4平方毫米甚至以上。接地线选用黄绿双色线，接开关线选用红、黄、蓝、绿、黑等任一种。

一些常见问题: (希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读) BV BVR

塑铜线BV1.5线

- 1.电线一扎长度:100米,正负误差2-3米;
- 2.电线型号:BV单股,BVR多股,BVV双胶单股,BVVR双胶多股;
- 3.电线常用规格:1平方/1.5平方/2.5平方/4平方/6平方/10平方等;
- 4.BV/BVR区别:BV为单股线,BVR为多股,BVR比BV贵5%左右;

塑铜线BV1.5线

比BV的好处:1水电拉线施工更方便.2在板弯时不易把线折断;3铜线柔软性更好。

国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值（部分）

1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A

1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A

2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A

4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A

6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A

8.家庭电路设计，2000年前，电路设计一般是：进户线4—6 mm²，照明1.5 mm²，插座2.5 mm²，空调4 mm²专线。2000年后，电路设计一般是：进户线6—10 mm²，照明2.5 mm²，插座4 mm²，空调6 mm²专线

黄绿接地线国家标准 光伏接地线

BV简称塑铜线,名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆

BV：B代表是类别：布电线,V代表绝缘为：聚氯乙烯。

额定电压：<1.5mm² 300V/500V; 1.5mm²; 450V/750V。

导体：单股铜导体

绝缘：聚氯乙烯混合料（PVC）。

标示颜色：红,白,蓝,绿,棕,灰,黑...

截面积：0.2-240mm²。