

金属石墨缠绕垫，沈阳厂家生产内外环金属垫，石棉石墨垫

产品名称	金属石墨缠绕垫，沈阳厂家生产内外环金属垫，石棉石墨垫
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:金属 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

下表用于对常用金属波纹复合垫片金属骨架的材质选择：

材料名称	缩写标记
碳钢 (Carbon steel)	CRS
304不锈钢	304
304L不锈钢	304L
316L不锈钢	316L
317L不锈钢	317L
321不锈钢	321
347不锈钢	321
20CB-3(ALLOY 20)	A-20
HASTELLOY-B2	HAST B
HASTELLOY-C276	HAST C
INCOLOY-800	IN 800
INCOLOY-825	IN 825
INCONEL-600	INC 600
INCONEL-625	INC 625
INCONEL-X750	INX
MONEL-400	MON
NICKEL-200(镍)	NI
TITANIUM(钛)	TI

金属波纹复合垫片的尺寸极限偏差：

金属波纹复合垫片外径 (mm)		密封面宽度 (mm)	
尺寸	极限偏差	尺寸	极限偏差

<=260	0-0.5	<=16	± 0.3
>260-600	0-0.8	>16-30	± 0.5
>600-1200	0-1.5	>30	± 0.8
>1200-2000	0-2.0		
>2000	0-2.5		

基本型金属缠绕垫片

通常采用优质SUS304、SUS316 (“V”形或“W”形)等不锈钢缠绕带与石墨、石棉、聚四氟乙烯、无石棉等软互交替重迭螺旋缠绕而成，在开始及末端用点焊方式将金属带固定，基本型金属缠绕垫片不带内外环 一般用在榫槽面和平面或凹凸面的法兰中性能特点：缠绕式垫片压缩性能，回弹性能良好，具有多道密封和一定的自紧于法兰压紧面的表面缺陷不太敏感，不粘结法兰密封表面，可部分消除压力.温度变化和机械振动的影响；能在高真空.冲击振动等循环交变的各种苛刻条件下，保持其优良的密封性能。使用设备:石油、化工、冶金、电力、气、核能、航天、纺织、医药、机械等行业的管道、阀门、压力容器、冷凝器、换热器、塔、人孔、手孔等法兰静密封部位。

缠绕垫片结构形式及代号和使用法兰类别：

基本型式代号适用的法兰密封面厚度(mm)V型基本体/环W型基本体/环基本型A或R型榫槽面、凹凸面、平面和4.5/4.8/5.5/7.5带内环型B或RIR型榫槽面、凹凸面、平面和凹槽面3.2/24.5/34.8/3.05.5/4.07.5/5.0带定位环型C或CG型面带内环及定位环型D或CGI型平面或凸面