

三旺通信 IES5024-2F工业级交换机厂商

产品名称	三旺通信 IES5024-2F工业级交换机厂商
公司名称	深圳市三旺通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
联系电话	18923890136

产品详情

三旺通信 IES5024-2F工业级交换机厂商

简介

IES5024-2F是一款专为电力行业设计的 [工业级交换机](#) (<http://www.3onedata.com.cn>)，本产品支持22个以太网端口 (RJ45) 和2个100M光口 (接口可选)，采用了自主研发的SW-Ring环网技术 (网络故障自愈时间<20ms) 用户可轻易设定冗余环网以增加网络可靠性，此外IES5024-2F还支持多种网络管理功能，如802.1Q VLAN、QoS功能、端口汇聚、端口镜像等。产品采用无风扇、低功耗设计，工作性能更加稳定。产品符合FCC、CE标准，-25~70 的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境，满足工业现场的需求，能为电力行业用户的以太网设备连接提供可靠的、经济的解决方案。

特点

支持22个RJ45以太网口和2个光口 (SC/ST/FC接口)

支持SW-Ring环网冗余专利技术，网络故障自愈时间 < 20ms

支持IEEE802.1Q VLAN设置，有效抑制广播风暴

支持IEEE802.1P QoS功能，支持 WRR(加权循环队列)

支持IGMP静态组播功能

支持端口聚合、端口镜像功能

支持WEB界面设置，易于管理

DC110 ~ 220V或AC100 ~ 240V三位端子电源输入

无风扇、低功耗设计

IP30防护等级，金属外壳、19英寸标准机架式安装

-25~70 工作温度范围

技术

标准：IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、

IEEE802.3z、IEEE802.3ad、IEEE802.1D、

IEEE802.1w、IEEE802.1Q、IEEE802.1p、

IEEE802.1x

流量控制：IEEE802.3x流控、背压流控

MAC地址表大小：8K

接口

RJ45口：10Base-T/100Base-TX自动流速控制

全/半双工模式和MDI/MDI-X自动侦测

光纤接口：100Base-FX口(SC/ST/FC接口)

程序加载口：基于串口全局网管（RS-232），RJ45

LED指示灯：PWR、SYS、Link/ACT

电源

输入电压：110~220VDC（100~300VDC）

或100~240VAC（85~264VAC）

输入电流：0.1A

输入方式：插拔式3位接线端子

工作环境

工作温度：-25~70

存储温度：-40 ~ 85

相对湿度：5%~95%（无凝露）

机械结构

外壳：IP30防护等级，金属外壳

安装：19英寸机架式安装

尺寸（W × H × D）：441.6mm × 44.6mm × 206.9mm

通过认证

EMI：FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A

EMS：EN61000-4-2 (ESD)，Level 3

EN61000-4-3 (RS)，Level 3

EN61000-4-4 (EFT)，Level 3

EN61000-4-5 (Surge)，Level 3

EN61000-4-6 (CS)，Level 3

EN61000-4-8，100 A/m

EN61000-4-12

冲击：IEC 60068-2-27

自由落体：IEC 60068-2-32

震动：IEC 60068-2-6

保修期

5年