

青岛地坪漆平度地坪漆黄岛环氧地坪漆青岛乾兴工贸有限公司

产品名称	青岛地坪漆平度地坪漆黄岛环氧地坪漆青岛乾兴工贸有限公司
公司名称	青岛乾兴工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛山东省青岛市城阳区绣城路552号
联系电话	0532-87765651 13305325968

产品详情

青岛地坪漆平度地坪漆黄岛环氧地坪漆青岛乾兴工贸有限公司

青岛乾兴工贸有限公司联系电话：13305325968 青岛乾兴工贸有限公司是国内最先进的地坪材料生产厂家之一。公司致力于工业地坪实际应用及装饰功能的平衡与完善，从客户需求出发，定身设计、严格施工、在全国主要大中城市均设有分支或销售机构，为客户提供便捷的技术支持和施工服务。公司环氧树脂系列采用进口原材料（英荷壳牌、美国陶氏、台湾南亚树脂等）加工而成；研制开发了具有环保优势的无溶剂环氧地坪和亲水性砂浆地坪，可提供防尘、防潮、防静电地坪漆、耐磨损、等各类环氧地坪产品。耐磨地坪材料采用先进配方，选用高耐磨骨料和高强度水泥.配以进口的外加剂加工而成。联系人：徐经理 手机：13305325968 网址：<http://www.qingdaodipingqi.com/> 地址：青岛市城阳区绣城路552号

注意事项及选择方法 一、地坪漆强度必须 C25.含350kg/m³以上的普通硅酸盐。。二、找平层必须是地坪漆及其厚度不可少于50mm。土建方注意事项 由于耐磨材料施工与水泥地坪浇筑几乎是同时进行，为保证耐磨层施工质量和施工进度，混浇筑应作好配合； 模板设置应平整坚固，模板以6米为宜，并涂脱模油，用水平仪随时检测模板标高，对偏差处应及时调整；

混凝土强度不低于C25，且尽可能小的水灰比； 使用插入式振捣棒和平板式振捣器作业，振捣后使用水平仪检测模板水平情况，对偏差部位进行调整； 使用较重的钢制长辊（钢辊应宽于模板）多次反复压，并保持钢模洁净，使地坪平整，无法使用钢辊作业部位，应用刮尺整平

对泌水严重部位，应用橡胶管去泌水；

卸模最好等耐磨面层完成第二天进行，第三天由建筑方切伸缩缝； 在乙方施工期内，不安排交叉施工，并应负责对方已施工好的地坪进行保护与养护，甲方应提供水电；