

电动暗杆刀型闸阀、带盖高温电动刀型闸阀

产品名称	电动暗杆刀型闸阀、带盖高温电动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3800.00/件
规格参数	型号:DMZ973H、Y-10C 材质:铸钢, 304不锈钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ973H、Y-10C 耐磨、对夹式电动暗杆刀型闸阀、带盖高温电动刀型闸阀产品特点

- 1、按照口径不同制成暗杆和明杆两种形式(暗杆DN50~900mm,明杆DN50~900mm),全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃状,对松软物料如纤维、纸浆、木浆具有切断功能,同时有良好开启和关闭作用。在刀板上端安装有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉尘、砂砾等擦伤性物质进入填料盒,可显著提高刀板寿命。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长,并且可任意选用驱动装置。
- 2、阀体、填料函均为精密铸造,其中阀体采用凸缘式整体铸造,材质可根据用户需要选用304、316、316L、WCB、2Cr13,密封圈采用PTFE增强聚四氟乙烯材质,耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。
- 3、阀板有5个支撑点,使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态,并承受背压时,阀板不发生偏移。
- 4、刀形浆闸阀可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、气动和电动。
- 5、刀形浆闸阀内部可制成V形、三角形、五角形通道。V型闸板可作为调节控制使用。
- 6、刀形浆闸阀连接形式有对夹式、法兰支耳式,密封有金属对金属硬密封、金属对聚胺脂、带增强的聚四氟乙烯软密封。
- 7、适用介质:金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

性能参数：

公称压力 PN

壳体试验 1.5 Mpa

密封试验 1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425

适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

电动暗杆刀型闸阀、带盖高温电动刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖 碳钢、不锈钢

阀板 不锈钢

阀杆 不锈钢

密封圈 橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

电动暗杆刀型闸阀、带盖高温电动刀型闸阀外型及连接尺寸

公称压力 0.6MPa

DN L D1 D2 H D0 L0 L1 L2 N-M 电装型号 电机功率 公称转矩 重量

50 50 90 110 370 365 283 326 219 4-M12 DZ10 0.25 100 52.3

65 50 110 130 460 365 283 326 219 4-M12 DZ10 0.25 100 53

80 50 125 150 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 55

100 50 145 170 780 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 57.4

125 50 175 200 950 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 62

150 60 200 225 980 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 71.3

200 60 255 280 1053 365 283 371 219 8-M16 DZ15 0.37 150 80.5
250 70 310 335 1060 365 283 371 219 12-M16 DZ20 0.37 200 99.6
300 80 362 395 1230 365 283 371 219 12-M20 DZ20 0.37 200 122.7
350 90 412 445 1250 365 283 371 219 12-M20 DZ30 0.55 300 148
400 100 462 498 1767 365 283 371 219 16-M20 DZ30 0.55 300 158
450 120 518 550 1920 560 365 470 310 16-M20 DZ45 1.5 450 224
500 130 568 600 2010 560 365 470 310 16-M20 DZ45 1.5 450 241
600 140 670 705 2110 560 365 470 310 20-M22 DZ60 2.2 600 335
1.0
MPa 50 50 100 125 370 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 54
65 50 120 145 460 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 60
80 50 135 160 590 365 283 326 219 4-M16 DZ10 0.25 100 62
100 50 155 180 780 365 283 326 219 8-M16 DZ10 0.25 100 66
125 50 185 210 950 365 283 326 2