

# 耐温100度深井潜水泵

产品名称	耐温100度深井潜水泵
公司名称	天津凯之润水务有限公司
价格	6000.00/件
规格参数	流量:10-1500立方/小时 扬程:10-1000米 功率:0.37-1100千瓦
公司地址	天津市西青区杨柳青镇西青道与新华道交口南200米3号仓库（注册地址）
联系电话	17822004802

## 产品详情

### 耐温100度深井潜水泵

#### 结构特点：

QJ型热水深井泵由多级离心式叶轮分段串联组成。泵级间由扁拉筋或螺栓连接，每段之间由橡胶（或铜）轴承支撑，泵的顶端没有逆止阀。YQS型潜水电机为密闭充水式三相异步电机，绕组采用耐水连续密封结构，导轴承和推力轴承均为水润滑轴承；电机上部安装有防砂机构，阻止泥沙进入电机内控。

#### 成套供应范围：

- 1、主机：潜水泵和潜水电机。

2、管路：输水管、弯管、橡胶垫、安装夹板等。

3、电缆：电缆和电缆接头材料。

4、起动和保护装置。

## 耐温100度深井潜水泵

（井泵使用条件）：潜水深井泵运行时必须完全潜入水中运行，潜水电机是依靠水冷却，水泵运行时加速水流流过电机的速度，起到为电机降温的作用。

（井泵构造）：井泵由潜水电机和泵头组成，利用不锈钢联轴器联为一体潜入水中使用，我公司井泵整机效率高，过电流小，泵头水力模型优的特点，大大降低能耗，比其他同型号水泵节约10%的用电。

（井泵安装方式）：根据客户使用环境的需求，我公司潜水泵安装方式多样：立式安装（冷水井，温泉井），卧式安装（水池中），斜式安装（河道中），加浮筒漂浮式安装（河水，鱼塘）。

