

# GCK开关柜

产品名称	GCK开关柜
公司名称	天津金沃电器成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇大侯庄村
联系电话	022-28371569 13011359999

## 产品详情

公司名称：天津金沃电器成套厂

主营产品：[MNS低压抽出式开关柜](#)、[GCK开关柜](#)、[GGD配电柜](#)、[低压照明开关箱](#)、[HDX-10D\(200A\)总配电箱](#)、[电表箱XDD](#)、[动力柜\(XL-21\)](#)、[分配电箱HDX-24D\(100A\)](#)、[照明箱](#)

联系人：宋经理

电话：022-28371569

地址：天津市河西区围堤道峰汇广场

邮箱：tjjwdq@126.com

网址：<http://www.tjjwdq.com/>

服务支持商：中国网库

### GCK 结构特点

- 1、整柜采用拼装式组合结构，模数孔安装，零部件通用性强，适用性好，标准化程度高
- 2、柜体上部为母线室、前部为电器室、后部为电缆进出线室，各室间有钢板或绝缘板作隔离，以保证安全。
- 3、MCC柜抽屉小室的门与断路器或隔离开关的操作手柄设有机械联锁，只有手柄在分断位置时门才能开启。
- 4、受电开关、联络开关及MCC柜的抽屉具有三个位置：接通位置、试验位置、断开位置。
- 5.开关柜的顶部根据受电需要可装母线桥。

技术参数：

- ) 该产品适用于频率 50Hz;Uc=380V;Ui=660V;主母线 In=3200A , 2500A , 2000A , 1600A , 1250A , 1000A , 600A , Icw=30KA; 配电母线 In=1000A Icw=30KA的配电系统；外壳防护等级：IP40
- ) 柜体按使用类别分为：进线柜、配电柜（PC）、控制柜（MCC）
- ) 功能单元类型为：抽出式
- ) 水平母线为柜体背部布置
- ) 母线支撑件的布置形式不变
- ) 主母线容量及相应规格

电流等级 (A)	3200	2500	2000	1600	1250	1000	600
母排规格TMY(mm <sup>2</sup> )	(10*100)*3	(10*100)*2	(10*80)*2	(10*100)	(10*80)	(8*80)	(6*80)

型号解释：

GCK -

分断能力

系列特征

低压抽出式成套开关设备型号