

GGJ低压无功功率补偿柜

产品名称	GGJ低压无功功率补偿柜
公司名称	天津金沃电器成套厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	西青区王稳庄镇大侯庄村
联系电话	022-28371569 13011359999

产品详情

公司名称：天津金沃电器成套厂

主营产品：[MNS低压抽出式开关柜](#)、[GCK开关柜](#)、[GGD配电柜](#)、[低压照明开关箱](#)、[HDX-10D\(200A\)总配电箱](#)、[电表箱XDD](#)、[动力柜\(XL-21\)](#)、[分配电箱HDX-24D\(100A\)](#)、[照明箱](#)

联系人：宋经理

电话：022-28371569

地址：天津市河西区围堤道峰汇广场

邮箱：tjjwdq@126.com

网址：<http://www.tjjwdq.com/>

服务支持商：中国网库

低压无功功率补偿柜

1.产品系列描述：

a) 额定电流等级有：398A、315A、250A、200A、160A、125A、100A、80A；

b) 补偿容量为：300Kvar~60Kvar；

c) 主母线额定短路耐受强度为：：15KA/30KA；

d) 的短路耐受强度验证，开关结构形式与送试样品相同；

e) 主进线开关类型：刀熔开关；

f) 主母线截面及外形尺寸的选择不小于下表的规定：

电流等级 (A)	398	315	250	200
母排/绝缘导线规格TMY-(mm ²)/BVR-(mm ²)	6*40	5*30	3*30/120	3*25*95
N母线TMY-(mm ²)	5*40	/	/	/
PE母线TMY-(mm ²)	5*40	/	/	/
绝缘支撑件规格(mm)	M8	/		
绝缘支撑件之间距离(mm)				
外形尺寸(mm)	高：2200 宽：600~800 深：600			

电流等级 (A)	160	125	100	80
TMY-(mm ²)BVR-(mm ²)	3*20/70	3*15/50	3*15*35	25
外形尺寸(mm)	高：2200 宽：600~800 深：600			

2.型号解释：

GGJ - - /

电容连接方式

额定容量

频率

额定电压

柜体类别

低压无功功率补偿柜代号