

ETFE 华夏神舟 DS405 电子工业 涂覆级热塑性氟塑料

产品名称	ETFE 华夏神舟 DS405 电子工业 涂覆级热塑性氟塑料
公司名称	深圳市福禄克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	华夏神舟:ETFE DS405:涂层应用,电子电器部件,电子工业,涂覆级
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

ETFE 华夏神舟 DS405 电子工业 涂覆级热塑性氟塑料应用范围

- 1、适于制作耐腐蚀件,减磨耐磨件、密封件、绝缘件和医疗器械零件。
- 2、电线、电缆绝缘层,防腐设备、密封材料、泵阀衬套,和化学容器。
- 3、工业、农业用建筑薄膜,例子:英国的"伊甸园",北京"水立方"。

乙烯-四氟乙烯膜

乙烯-四氟乙烯共聚物膜作为结晶性高聚物,熔点为256~280 。烯烧时可自熄。其抗剪切机械强度高,耐低温冲击性能是现有氟塑料中*的,从室温到-80 都能够有较高的冲击强度,化学性能稳定,电绝缘性和耐辐照性能好。ETFE薄膜的实际使用始于上世纪90年代,主要作为农业温室的覆盖材料、各种异型建筑物的篷膜材料,如运动场看台、建筑锥型顶、娱乐场、旋转餐厅篷盖、娱乐厅篷盖、停车场、展览馆和博物馆等。英国新千年应典工程之一的"伊甸园"有"***八大奇观"之美誉。它由4座穹顶状建筑连接组成的全球*温室,上面覆盖着由ETFE薄膜材料制成的透明盖板,其质量只有相同面积玻璃质量的1%,透明薄片可以回收利用,并具有良好的保温性。

ETFE膜是透明建筑结构中品质优越的替代材料,多年来在许多工程中以其众多优点被证明为可信赖且经济实用的屋顶材料。该膜是由人工高强度氟聚合物(ETFE)制成,其特有抗粘着表面使其具有高抗污,易清洗的特点。通常雨水即可清除主要污垢。

ETFE膜使用寿命至少为25-35年,是用于*性多层可移动屋顶结构的理想材料。该膜材料多用于跨距为4米的两层或三层充气支撑结构,也可根据特殊工程的几何和气候条件,增大膜跨距。膜长度以易安装为标准,一般为15-30米。小跨度的单层结构也可用较小规格。

ETFE膜达到B1、DIN4102防火等级标准,燃烧时也不会滴落。且该膜质量很轻,每平方米只有0.15-0.35公斤。这种特点使其即使在由于烟、火引起的膜融化情况下也具有相当的优势。

根据位置和表面印刷的情况,ETFE膜的透光率可高达95%。该材料不阻挡紫外线等光的透射,以保证建筑内部自然光线。通过表面印刷,该材料的半透明度可进一步降低到50%。根据几何条件及膜的层数,其K值可高达2.0W/m²K。耗能指数以一个三层印刷的膜为例可达到0.77。

由于其**品质,ETFE膜几乎不需日常保养。可对其由于机械损坏的屋顶进行简单检查(一年一次为宜),并根据需要就地维修。同时也可检查通风系统,更换过滤装置。

ETFE膜完全为可再循环利用材料,可再次利用生产新的膜材料,或者分离杂质后生产其它ETFE产品。