

供应上海墙面变形缝盖板

产品名称	供应上海墙面变形缝盖板
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝装置产品一般要求

- 1建筑变形缝装置的承载能力应符合主体结构相应部位的设计要求。
- 2有防火要求的建筑变形缝装置应配套安装阻火带,采取合理的防火措施,并应符合国家现行防火设计标准的要求。
- 3有防水要求的建筑变形缝装置应配套安装防水卷材,采取合理的防水、排水措施。
- 4有节能要求的建筑变形缝装置应符合国家现行节能标准的要求。
- 5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置应符合防脆断的要求,宜选用金属类产品。
- 6高层建筑外墙变形缝装置应采取合理措施,防止高空坠落。
- 7具有防震性能的建筑变形缝装置应符合抗震设计中非结构构件要求。

墙面变形缝的作用

- 1、在安装之前应认真检验槽口是否符合产品要求,多余部分应凿去,缺损部分应修补,过深过宽部分需直筋加固,确保槽口的平直度和坚固性。
- 2、楼地面变形缝装置应满足图集构造详图的要求,如不能满足应做凹槽或基台,并与钢筋混凝土主体结构用膨胀螺栓固定。使用M6的膨胀螺栓埋入小深度为40mm,使用M8的膨胀螺栓埋入小深度为50mm。
- 3、安装时以变形缝中心为基点,根据所选型号,按图集要求向两侧放样,定出固定铝合金基座的位置。用同样的方法确定膨胀螺栓的位置,间距符合安装图纸要求。