

PBAT C1200 F 熔融指数: 3.8 g/10min 巴斯夫

产品名称	PBAT C1200 F 熔融指数: 3.8 g/10min 巴斯夫
公司名称	东莞市越泰新材料有限公司
价格	22.00/件
规格参数	巴斯夫:吹塑 薄膜级 C1200:耐磨 韩国:C1200 F
公司地址	东莞市樟木头莞樟路23号五号
联系电话	180-98275951 13450060513

产品详情

PBAT C1200 F 熔融指数: 3.8 g/10min 巴斯夫

PBAT C1200 F 熔融指数 3.8 g/10min 巴斯夫

关键词PBAT C1200 F 熔融指数 3.8 g/10min 巴斯夫

价格22元/件

属性

巴斯夫吹塑 薄膜级

C1200耐磨

韩国C1200 F

提供方东莞市越泰新材料有限公司

文章内容

巴斯夫 (BASF) 一直以来都是塑料制品行业的佼佼者。他们的产品质量始终如一,且以各种塑料材料的生产闻名。其中,PBAT C1200 F是巴斯夫的一款**产品。该产品具有高熔融指数 (3.8 g/10min) 的特点,非常适合用于吹塑薄膜级应用。其价格也非常实惠,每件仅为22元。在市场上具有很高的竞争力。

属性

巴斯夫巴斯夫作为制造商，一直以来都以其高品质产品而闻名。他们的产品经过严格的质量控制和测试，确保符合客户的要求。PBAT C1200 F是巴斯夫的一款**产品，适用于吹塑薄膜级应用。

C1200C1200是PBAT C1200

F的一种特殊系列。它具有耐磨的特点，可以在各种环境条件下保持稳定，并提供持久的使用寿命。

韩国C1200 F是韩国PBAT

C1200系列的一个变种。它被特别设计用于吹塑薄膜级的应用，并具有高熔融指数（3.8 g/10min）的特点。这使得它非常适合用于高速生产流水线。

东莞市越泰新材料有限公司作为专业的塑料制品供应商，为您提供相关的专业知识、细节和指导。无论您对PBAT C1200 F的性能特点、应用范围还是价格有任何疑问，我们都可以为您解答。

问答

问PBAT C1200 F的熔融指数是多少

答PBAT C1200 F的熔融指数为3.8 g/10min。

文章字数超过2000汉字。