

# 南通加气块隔墙厂家电话

产品名称	南通加气块隔墙厂家电话
公司名称	宁波纳尚装饰工程有限公司
价格	.00/件
规格参数	至上:300x600
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道明斌路199号（注册地址）
联系电话	18936456321

## 产品详情

产品规格有长度60cm 宽度 厚度8cm、10cm、12cm、15cm、20cm、24cm、30cm。其它规格可根据顾客需求，定尺生产加工。轻质砖的特性；1、轻质；该产品不同等级的绝干容量为为红砖的1/3，因此，可以有效的减轻建筑物的自重，减轻基础和结构投入，降低施工时劳动强度。

2、保温性；该产品做外围结构时，不用辅助保温材料，就能满足我国节能住宅的保温节能要求。用4-5cm的产品就能达到一砖一墙的保温效果，用7-8cm的产品就能达到一砖半墙的保温效果，通常用20cm厚作外墙时，建筑能耗大幅降低。

3、抗渗性；该产品内部小孔均为独立的封闭孔，直径均为1-2mm，能有效地阻止水分扩散。当采用普通外粉刷时，砌块墙他的抗渗性比粘土砖墙体高85%。

4、防火性能；该产品的原材料和产品本身均为无机物，绝不燃烧。实验表明，该产品是理想的防火材料，10cm厚墙体的防火能力可达4小时以上。因此，该产品被广泛用作防火墙。

5、隔音性好；根据墙体厚度和表面处理方式不同，该墙体可隔音30-52分贝。同时它也是一种良好的吸音材料。

6、放射性；该产品的内照射指数I<sub>ra</sub>为0.4，外照指数I<sub>r</sub>为0.4.远远低于无机非金属建筑材料的放射性限量规定，可用于1类民用建筑工程。

7、尺寸\*\*；本厂先进的生产工艺和设备保证了产品外形尺寸的\*\*性，产品的长、宽、高方向的误差在远高于国家标准中对优等品的要求，使薄层灰浆的应用成为可能。

8、强度高；由于产品尺寸\*\*并六面切割和使用薄层灰浆砌筑，是强度利用系数大为提高。砌块的砌体强度约为砌块本身强多的80%（红砖仅为30%）

9、施工便捷；一块砌砖相当于18块红砖，并可连续砌筑，不受一次只可砌筑1米高度限制，可大大提高砌筑速度，降低劳动力成本。该产品力与加工，可锯、钻、钉、挂、镂等，便于管线埋设和住宅的二次

装修。

10、经济性；由于建筑物重量的减轻，可大大降低基础和结构处理的费用。由于其高精度，表面可直接做批灰，减少表面粉刷所用材料和人工；由于产品厚度相对较小，可提高建筑物利用系数，增加使用面积；保温性能好，可大大降低建筑物运行成本。

位置信息