

# HDPE 惠州中海壳牌 5502 耐热性 高刚性 高密度聚乙烯

产品名称	HDPE 惠州中海壳牌 5502 耐热性 高刚性 高密度聚乙烯
公司名称	东莞市铭汇塑胶有限公司
价格	8.50/千克
规格参数	中海壳牌:中海壳牌 5502:5502 惠州:惠州
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段26号万豪花园商铺1栋295室
联系电话	15015182514 15015182514

## 产品详情

Daelim Po1y 5502

High Density Polyethylene

DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD.

产品说明：

Daelim Po1y 5502是一种高密度聚乙烯产品,。它可以通过吹塑成型进行加工,在亚太地区有供货。 Daelim Po1y 5502的应用领域包括食品接触应用、家庭应用、瓶子和生活消费品。

特性包括:

加工性能良好

良好的刚度

耐冲击

物性信息：

基本信息

特性 刚性，良好

抗撞击性，良好

可加工性，良好

用途 非特定食品应用

化妆品

家用货品

瓶子

机构评级 ASTM D 1248, II, Class A, Cat. 5

FDA 21 CFR 177.1520

形式 粒子

加工方法 吹塑成型

物理性能额定值单位制测试方法

密度 0.955 g/cm ASTM D1505

熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg) 0.35 g/10 min ASTM D1238

抗环境应力开裂 (F50) 30.0 hr ASTM D1693B

机械性能额定值单位制测试方法

抗张强度 (屈服) 27.5 MPa ASTM D638

伸长率 (断裂) > 600 % ASTM D638

弯曲模量 1180 MPa ASTM D790

冲击性能额定值单位制测试方法

悬壁梁缺口冲击强度 (-20 ° C) 340 J/m ASTM D256

热性能额定值单位制测试方法

脆化温度 < -76.0 ° C ASTM D746

注射额定值单位制

加工（熔体）温度 180 到 200 ° C