

# 供应销售成品实验边台选购指南

产品名称	供应销售成品实验边台选购指南
公司名称	山东厚朴科技有限公司
价格	650.00/平方米
规格参数	类型:试验用 可售卖地:全国 构成:钢木
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处天衢工业园德兴北路282号院内北首1号楼
联系电话	13869213339 18205347226

## 产品详情

实验台可用于进行各种实验、放置各种仪器，按照摆放的位置分成中央实验台，实验室边台和实验室转角台。按照材料也可以分成不同的种类，分别是全钢材料，钢木材料，全木材料，铝木材料等。实验台的台面可以使用理化板、陶瓷、环氧树脂板、大理石、不锈钢等，不同类型的实验室环境中，需要使用不同材质的实验台面。实验台的台面上一般会配置放置工具的架子，在架子上会预留电源插座，便于实验过程中用到电源。日常生活实验台的主要运用优势实验台是医院、院校、制药厂、科研单位等机关事业单位开展试验检验及储放仪器设备所应用的台子。试验室中全部的实验试剂、标准品、水溶液都应当有标识，在置放的情况下不必放与标识不符的实验试剂药物。

- 1、释放出来作用：应具有将实验台内部造成的有害物质用消化吸收柜外气体的方法，使其稀释液后户外的组织。
- 2、不逆流作用：应具备在实验台内部由排烟风机造成的气旋将有害物质从实验台内部不反方向流到房间内的作用。为保证这一作用的完成，一台实验台与一台排风机用单一管路联接是好的方式，不能用单一管路联接的，也只于同层同一屋子的可并连，自然通风离心风机尽量安装在管路的尾端。
- 3、防护作用：在实验台前边应具用不拖动的夹层玻璃窗口将通风橱内外开展隔开。
- 4、作用：应具备在排出来有害物质时，从实验台外吸进气体的安全通道或取代设备。
- 5、操纵风力作用：为避免实验台内有害物质逸出，必须有的吸进速率。
- 6、耐高温及耐腐蚀浸蚀作用：通风橱内有的要安装加热炉，有的试验造成很多强酸强碱等有害有害物质具备很强的腐蚀。实验室工作台主要用途是放一些实验器材或者实验工具，就怕实验的过程中打翻器材导致易腐蚀的东西洒落在工作台上，腐蚀工作台。那么使用工业铝型材来制作的实验室工作台，就不会出现这种情况了。因为工业铝型材表面经过阳氧化处理，表面有一层保护膜，可以起到美观大方并抗腐蚀的作用。所以使用工业铝型材制作的实验室工作台是不怕腐蚀的哦，结实，使用时间长，而且清洗方便。全钢实验台具有承载性能好，使用寿命长，的优点。近年来，它受到了实验室用户的高度赞扬。随着逐步取代木质实验室控制台的发展趋势，这也是未来木质实验室发展的趋势。实验台根据功能可划分为中央台、边台、洗涤台、仪器台、色谱台、操作台、净化台、物理台等；根据材质又可划分为全钢实验台、钢木实验台、铝木实验台、全木实验台，后三项目目前正在逐步淘汰产品。钢木结构实验室操作台特点1、使用40\*60方钢，表面经磷化，酸洗，然后环氧树脂粉末烤漆处理，无突出漆块，光滑亮丽，抗强酸碱性能突出。2、台面可以使用实验室台面，如环氧树脂。3、可选配悬挂柜和推拉柜结构，安装拆卸方便，有利于实验室清洗工作。