

咸阳市彬州市静音柴油发电机出租租赁

产品名称	咸阳市彬州市静音柴油发电机出租租赁
公司名称	山东斯迈尔机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:康明斯 沃尔沃 大宇 劳斯莱斯 潍柴 静音环保:50KW-10000KW 全国:全国各地均有站点
公司地址	山东省聊城经济技术开发区物流园区卫育北路1号香华物流园1号楼14层1404室（注册地址）
联系电话	15165839625

产品详情

在现在的各种各样的柴油发电机售后服务中，寒冷的气候下启动时，不知道预热措施的顾客很多，这样会导致柴油发电机产生许多危害。首先我们要知道，电气插头系统向气缸提供热量，这样压缩温度就可以点燃燃料。

温度低于10时进入，可以使用空气预热器辅助柴油发电机的启动。预热装置有一个将泵放入进气歧管的手动泵和连接电气插头电路的开关。电热塞用电池加热。燃料在进气歧管燃烧，加热吸入的空气。警告：不要用蒸汽启动预热器。否则会发生火灾。然后在冷启动中使用预热器的步骤如下：

将节流调整到空闲位置。将电气插头开关放在打开位置。红色指示灯应亮起。红灯亮20秒后启动柴油发电机。柴油发电机旋转后，预热器的泵启动，燃烧压力保持在552~689kpa。如果在20秒前使用手动油泵，湿热塞会妨碍加热。

柴油发电机在30秒内无法启动时停止柴油发电机的转动。开始之前请等一两分钟。柴油发电机启动后，用慢泵接受液压泵，保持柴油发电机怠速运行。在寒冷的气候下，空战可能需要4~5分钟以上。不要提高柴油发电机的速度。

柴油发电机加热器，在手动泵的喷射行程中不振动时停止泵油。关闭并锁定油泵上手。关闭电气插头开

关(红色指示灯熄灭)。

预热器泵头的全部行程3个之间，如果柴油发电机没有显示启动的迹象，则检查进气歧管是否热。如果天气不热，请检查电路。如果电路状况良好，请卸下进气歧管电气插头附近的3.2mm，关闭插头，关闭电气插头，关闭手动开关15秒，然后通过3.2mm插头孔观察电气插头。请将电热塞设置为白炽灯状态。否则，将电线连接到6-12 V电源并检查电流。喷嘴的低电流应为30-32。如果电气插头良好，请检查手动开关盒(如果使用)的电阻，并根据需要进行更换。注：预热器手泵和开关箱的电阻应安装在校正器上，在柴油发电机启动时检查。在启动和预热过程中，每个人都要遵循上述步骤，总是要避免上述注意事项，有效预热和正常启动也是发电机维护的一个方面。