

TC-F07-1费加可燃罗气体探测器,硫化氢检测仪

产品名称	TC-F07-1费加可燃罗气体探测器,硫化氢检测仪
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	1999.00/件
规格参数	品牌:鸿博 型号:TC-F07-1 产地:深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

一、TC-F07-1点型可燃气体探测器技术参数

型号	TC-F07-1
名称	点型可燃气体探测器
品牌	费加罗
适用气体	甲烷、丙烷、氢气、硫化氢等
检测方式	扩散式
电源	DC24V ± 15%
检测原理	接触燃烧式、电化学式
量程	0~LEL (可燃气体的) 0~100ppm (硫化氢)
输出信号	4~20mA (负载电阻500 以下))/485通讯
连接控制器	JK-P06-1、JK-S02-1、JK-S02-2、JK-S08、其它
使用温度	-40 ~+70
防爆等级	d CT6(符合GB3836.1、GB3836.2要求)
防护等级	IP67
重量	约1.6Kg
执行标准	GB15322.1/GB12358

二、TC-F07-1点型可燃气体探测器安装说明

探测器在防爆场所，需采用隔爆软管连接（防爆活接头G3/4-6g）。探测气体不同，探测器的安装位置也不同：

- a.当燃气比空气轻（如甲烷、氨气等）时，请将探测器安装在距屋顶30cm处。
- b.当燃气比空气重（如丙烷、酒精蒸气、苯蒸气等）时，请将探测器安装在距地面30cm处。
- c.探测器检测面积及安装数量因房间大小、通风状况而异。

在不通风场所，探头距易漏源垂直距离2米以内，平均1020平方米安装一个探测器。

三、TC-F07-1点型可燃气体探测器接线方法