

# 混凝土泄水槽模具保定驰立泄水槽钢模具内膜外模尺寸准确

产品名称	混凝土泄水槽模具保定驰立泄水槽钢模具内膜外模尺寸准确
公司名称	保定驰立模具制造有限公司
价格	12.00/件
规格参数	厂家:保定驰立模具厂 型号:110*50*3.5 产地:河北保定
公司地址	河北省保定市清苑区阎庄乡北阎庄村
联系电话	13483299989 13483299989

## 产品详情

混凝土泄水槽模具在使用中只要操作规范，按照组装模具、刷油、灌浆、震动、晾晒、拆模的顺序来进行操作，很容易就可以生产出合格耐用固定流水槽预制件，而且流水槽模具的拼装只需要将内模和外模间的螺栓拧上，震动后就可以等待其自然晾晒了，工人在一个预制件的生产上花费的时间甚至不会超过5分钟，能够提高整个工程的生产效率；在大小规格方面，此类模具的直径从50cm到80cm不等，产出的预制件有着均匀的壁厚，受力均匀且有着较长的使用寿命，十分适合用于道路排水。

泄水槽模具也被称为泄水渠模具。一般用于农田水利工程，这种模板采用钢模制作,从泄水槽模具的使用来看，基本上集中在农田水利、高速公路、铁路等工程，按照泄水槽预制块的样式，比如梯形、矩形、U型等，这些形状的泄水槽都是根据每个工程实际应用的图纸来设计的。

泄水槽模具是用钢板制成的，因为钢的稳定性较好，所以更易准确成型且不易腐蚀，可以使用很长的时间，也可重复使用，钢板的厚度为3-8毫米，根据其规格的不同将模具分为两种，一种是横模，一种是竖模，那么这时我们应如何来选择呢？当长度在一米以下是我们应当选择竖模，长度大于一米时应选择横模。制作泄水槽模具过程中钢板被分为两部分，一部分是板面，板面是起到一个是制成的成品表面平整的作用，另一部分是板筋部分，这一部分主要是起到一个加固的作用，所以其厚度要比板面厚2-3毫米，其具体大小和样式都会有专门的设计图纸，当然在板面的安装和拆卸过程中也要有熟练的操作技能才能保证制成的成品不被损坏，同时也要有工人严格按照图纸要求完成每一步的制作才能使制出的产品更为准确。