

# PZ673TC气动陶瓷刀型闸阀

产品名称	PZ673TC气动陶瓷刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1650.00/件
规格参数	型号:Z673TC-10C 材质:铸钢 性能:耐磨、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673TC气动陶瓷刀型闸阀,Z673TC-10C耐磨气动陶瓷刀闸阀特点说明：本阀适用于高硬度的颗粒例如（灰渣水）等介质，或有软颗粒但又有腐蚀性的介质的管道上作启闭之用。公称压力1.0MPa,适应温度 150℃，气源压力0.6-0.8MPa. 密封面采用硬密封与介质接触的部分均为结构陶瓷材料，其化学稳定性及硬度极高。气动陶瓷刀型闸阀因此，本阀具有极高低磨损、耐腐蚀、耐冲蚀性能，且隔热性好，热膨胀小。本阀料口全流通无阻挡物，耐磨性能强，密封性能好，启动负荷小卡灰及结灰现象少。本阀采用陶瓷密封，机械强度高耐磨性能好使用寿命场。气动陶瓷刀型闸阀结构紧凑可任意角度安装。

## 安装、使用要点

- 1、安装前应仔细阅读本说明、并核对阀门型号、口径及技术参数。
- 2、严禁装上阀门后施焊法兰，以免损坏阀门密封圈。管道自先预留的阀门安装距离应适当，法兰两边加垫片。
- 3、两管道中心与阀门口径中心应保持同轴，法兰面应平整，不允许法兰面有较大的偏斜，以保证阀门的夹紧和正常工作。拧紧螺栓应做到均匀对称。

PZ673TC????????????????

????????????????????GB/T 12221-2005????????????????GB/T 9113????????????????GB/T 12224-2005????????????????GB/T 13927-2008

PZ673TC??????????????

????	PN
????	1.5 Mpa
????	1.1 Mpa
????	???80? ?????180? ???425?
????	????????????????????

PZ673TC??????????????

?????	??????
??	???
??	???
???	????????????????

PZ673TC?????????????(mm)?

MPa	DN	L	D	D1	D2	H	N-M	D0
1.0	50	43	160	125	100	330	4-M16	180
	65	46	180	145	120	360	4-M16	180
	80	46	195	160	135	390	4-M16	220
	100	52	215	180	155	440	8-M16	220
	125	56	245	210	185	510	8-M16	230
	150	56	280	240	210	600	8-M20	280
	200	60	335	295	265	700	8-M20	360
	250	68	390	350	320	840	12-M20	360
	300	78	440	400	368	960	12-M20	400
	350	78	500	460	428	1110	16-M20	400
	400	102	565	515	482	1250	16-M22	400
	450	114	615	565	532	1380	20-M22	530
	500	127	670	620	585	1530	20-M22	530
	600	154	780	725	685	1800	20-M27	600