

KT车制辊筒

产品名称	KT车制辊筒
公司名称	郑州宝通输送机械有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	郑州河南省郑州市高新技术开发区
联系电话	0371-63526911 13700885268

产品详情

产品介绍1 特性：承载大、低噪音、转动灵活、耐用、外形美观。 2

结构特点：采用筒体与车加工轴承座焊接后与轴承组装。 3 筒体材料：碳钢、不锈钢。 4

轴承等级：精密轴承。 5 承载等级：重负荷。 5 适用范围：链传动辊道输送机性能参数 型号齐全 如KTDt-d-W-L KT表示系列 D表示筒体外径 t表示筒体壁厚 d表示轴径 W筒体长度L表示轴长度

例子： 50筒体壁厚5筒体长500 轴长530 轴 20 KT5050-20-500-530

使用及维护1.托辊使用前应仔细检查外观有无严重磕碰受损现象，旋转托辊应转动灵活，无卡阻。

2.托辊的安装距离应视物流的种类和输送机特点运量大小经科学计算而定，避免过疏或过密安装。 3.托

辊安装应适应避免相互间磨碰其他说明托辊通过输送带与托辊之间的摩擦力带动托辊管体、轴承座及轴

承外圈、密封圈做旋转运动，与输送带并同其一起实现物流的传输交易说明(1)负责设备的调试、安装
(2)负责现场培训操作人员(3)国内客户生产过程中遇到的问题，我公司服务人员保证在24小时内给予明确的解决方案，48小时内赶至现场处理。