

杭州余杭打井队，杭州余杭承接各类打水井钻井工程

产品名称	杭州余杭打井队，杭州余杭承接各类打水井钻井工程
公司名称	泉丰源钻井工程有限公司
价格	198.00/件
规格参数	泉丰源打井:10-100 潜孔钻井:10-2000 浙江:全域打井
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	13291910010 13291910010

产品详情

- 1) 正确进行井位放线；
- 2) 碎石层（含水层）进入钻井时，应实测含水层厚度；
- 3) 完成管井工程后，通知监理方；
- 4) 入管安装（含水层）应严格按照水利工程规范安装，确保漏水层厚度 具体的福州岩石井打井内容有：
根据规定的控制坐标和水准点，按开挖项目总平面图要求，导向各施工现场，施工区域设置测量控制网，控制网避开建筑物、构筑物、土方机械操作和运输路线，有保护标志，开挖前设置50mX50m方格网，各网格点设置控制桩，作为纠正各种控制的挖掘、填土工程量和施工控制的依据，根据施工总平面图进行建筑平面轴线定位的测量和校准。设置定位轴线桩和水平桩，释放基坑边界线，探讨边界线、标高、轴线，如无错误，不得进行下列作业。在安装钻井之前，必须先打好钻井的基础，然后再加固。根据选择的挖掘，必须依次安装钻头、泥浆机、搅拌机等各种机械设备的水平、周正、牢固。设备安装完毕后，检查钻孔中心、转台中心，切勿在挖掘过程中移动。钻塔应与高压电线保持安全距离，必要时采取安全措施。安装保护管，保护管的内径一般比钻孔钻头大50-100毫米，应该尽量减少岩层和保护管的间隙，并用粘土球固定。