

供应酸洗卷/板DC04 冷轧冲压用料可加工配送到厂

产品名称	供应酸洗卷/板DC04 冷轧冲压用料可加工配送到厂
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	特点:汽车零部件用钢 厚度:0.2mm-6.0m 品牌:宝钢, 马钢
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

本文将介绍供应酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料可加工配送到厂,详细介绍了产品的运输、生产工艺、适用用途和性能等方面的知识。作为上海龙湃供应链管理有限公司的代表,我们将为您提供相关知识、细节和指导。

产品参数 品牌:宝钢, 马钢 规格:0.2-6.0 厚度:0.2mm-6.0mm 特点:高强度、适用于冷轧冲压
种类:汽车零部件用钢 制作工艺:热轧, 酸洗卷板, 酸洗工艺 产品运输

供应的酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料可通过多种运输方式进行配送到厂,保证及时可靠的交付:

公路运输:根据客户需求,我们可以合理安排货运车辆,确保货物安全运抵厂家。

铁路运输:对于长距离大批量的供应,铁路运输是一种高效的选择。

水运:若厂家位于港口附近,水运是一种便捷的运输方式。 生产工艺

酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料采用热轧和酸洗工艺进行制作。热轧工艺可提高材料的塑性和可加工性,使其更适合冷轧冲压应用。酸洗工艺可以去除表面的氧化物和污染物,提高材料的表面质量。

适用用途

供应的酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料广泛应用于汽车零部件的制造中。其高强度和优异的可加工性使其成为汽车制造业的理想选择。它可以用于制作车门、引擎盖、车身框架等关键零部件。

产品性能

酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料具有以下优良的产品性能：

高强度：材料具有较高的强度，能够承受冷轧冲压应用中的高应变。

优异的可加工性：材料经过热轧和酸洗工艺处理，具有良好的塑性和可加工性，便于进行冲压成型。

卓越的表面质量：酸洗工艺可以去除材料表面的氧化物和污染物，使其表面光滑、无瑕疵。

添加产品知识

以下是一些可能被忽视的细节，但对于使用和加工酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料非常重要：

合理的贮存条件：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料应存放在干燥、通风的仓库中，远离酸碱等腐蚀性物质。

加工前的预处理：在冷轧冲压加工前，应对材料进行适当的解冷处理和表面清洗，以提高加工效果。

安全注意事项：在使用和加工过程中，必须遵守相关安全操作规程，如佩戴防护手套、护目镜等防护设备。

问答问：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料有哪些规格可供选择？

答：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料的厚度范围为0.2mm-6.0mm。

问：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料的特点是什么？

答：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料具有高强度和优异的可加工性，适用于冷轧冲压应用。

问：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料适用于哪些行业？

答：酸洗卷/板DC04冷轧冲压用料广泛应用于汽车零部件的制造中。