

HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板规格齐全

产品名称	HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板规格齐全
公司名称	上海泷湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	厚度:0.2mm-6.0mm 规格:1.5-12.0 制作工艺:酸洗工艺
公司地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼（注册地址）
联系电话	13524070502

产品详情

关键词: 欧标汽车钢, 宝钢马钢, 酸洗板卷, 价格: 4800.00元/吨 产品参数名称:

HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板 产品参数值: 长度: 1000-6000mm, 宽度: 800-1500mm, 厚度: 0.5-4.0mm

产品特点:

HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板是以优质冷轧钢卷为基材，经过酸洗、连续热浸镀锌和后处理等工艺制成的汽车钢板。它具有以下特点：

优异的成型性能：HX380LAD+Z卷板具有较好的成型性能，能满足复杂汽车零部件的成型需求。

优良的耐腐蚀性：通过热浸镀锌工艺，使钢板表面形成一层致密的锌层，有效防止钢板被氧化和腐蚀。

高强度与的延展性：HX380LAD+Z卷板在保持较高强度的同时，具备良好的延展性，适合用于制造高强度安全结构部件。

生产工艺:

HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板的生产工艺主要包括以下几个环节：

冷轧工艺：优质冷轧钢卷经过轧制、修边等工序，得到符合要求的钢板。

酸洗工艺：将冷轧钢卷通过酸洗设备，去除钢表面氧化层和锈垢，为下一步的镀锌处理做准备。

热浸镀锌工艺：经过钢板先进的连续热浸镀锌线将钢板表面浸入熔融的锌液中，形成致密的镀层。

后处理工艺：对镀锌钢板进行护油、冷轧等后处理，提高产品的质量和表面光洁度。

适用用途:

HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板在汽车制造和其他行业具有广泛的应用：

汽车制造：可用于汽车车身零部件、车身框架等制造。 建筑工程：适用于建筑结构、屋面、墙体等。
家电制造：可用于制造家电外壳、管道、设备等。

性能:

HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板具有以下性能优势：

高强度：具备较高的屈服强度和抗拉强度，增强了产品的承载能力。

优异的加工性能：便于冷弯成型、冲压和深冲成形等加工工艺。

耐候性及耐腐蚀性：在各种恶劣环境中表现出出色的耐候和耐腐蚀性能。

添加产品冷知识:

钢铁产品中的镀锌工艺是将钢表面浸入融化的锌液中，形成镀锌层的过程。镀锌可提高钢铁的耐腐蚀性能，增加使用寿命。HX380LAD+Z热镀锌新铁合金卷板的镀锌工艺采用连续热浸镀锌，使得镀锌层均匀、致密。

问答：

问：欧标汽车钢与普通汽车钢有何区别？

答：欧标汽车钢是按照欧洲标准制造的汽车用钢材，具有更高的品质要求和性能指标，适用于制造汽车和安全性能要求较高的汽车。普通汽车钢则是指一般用于轻型汽车、适用范围较广泛的钢材。

问：为什么使用热镀锌钢板可以增加钢铁的耐腐蚀性？

答：热镀锌钢板在钢表面形成一层致密的锌层，具有自愈性，当钢表面被划伤、磨损等情况出现时，锌层可以阻止氧气和水分进一步侵蚀，从而起到保护钢铁的作用，提高钢铁的耐腐蚀性。

问：如何选择适合的钢板厂家？

答：选择钢板厂家时，可以考虑以下因素：- 厂家的生产能力和工艺水平 - 产品的质量认证和性能指标 - 厂家的服务和售后支持 - 价格的合理性和竞争力 作为上海泷湃供应链管理有限公司，我们拥有丰富的钢材采购经验和供应链管理能力和为客户提供采购方案和一站式服务。