

沙特沙伯基础PPE+PS HM4025阻燃等级V-0 注塑级PBT抗氧化

产品名称	沙特沙伯基础PPE+PS HM4025阻燃等级V-0 注塑级PBT抗氧化
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	14.50/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业 中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

自然界中存在着许多种材料，而我们生活中广泛使用的塑料制品正是其中之一。作为一家塑胶原料供应商，东莞市百达塑胶原料有限公司深知材料的选择对于产品的质量和安全具有至关重要的作用。我们为大家介绍的是沙伯基础的PPO和PPE塑胶原料系列中的LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025。该材料具有出色的阻燃性能，比重适中，缺口冲击强度优异，是您理想的选择。

塑胶原料型号：

LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025

阻燃等级：

V-1

V-0

5VA

比重：

1.43 g/cm

缺口冲击：

7.04 kJ/m

热变形温度：

该材料的热变形温度在130 至160 之间，可以满足各种严苛的工业应用需求。

沙伯基础的PPO和PPE塑胶原料系列一直以来以其出色的性能和可靠的质量著称。而LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025作为其中的一员，更是充分展现了沙伯基础的技术实力。

首先，LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025具有出色的阻燃性能，在国际公认的测试标准下，可以达到V-1、V-0和5VA级别，为您的产品提供有效的防火保护，从而保障了使用过程的安全性。

其次，该材料的比重为1.43 g/cm，适中的密度使得产品既能够保持足够的强度，又能够降低整体重量，提升产品的便携性。

此外，LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025具有卓越的缺口冲击强度，高达7.04 kJ/m。这意味着即使在受到冲击的情况下，产品也能够保持完整性，避免产生裂纹和断裂，进一步提升了产品的可靠性和耐用性。

后要强调的是，该材料的热变形温度范围广泛，可以满足各种工业应用的需求。无论是在高温环境下还是低温环境中，LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025都能够保持稳定的性能，确保产品能够正常运行。

作为一款的塑胶原料，LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025通过其卓越的技术性能和可靠性，让客户在产品设计和制造过程中可以更加自信和放心。我们东莞市百达塑胶原料有限公司作为正规的代理商，将竭诚为您提供相关知识、细节和指导，确保您的选择是正确的。

若您对LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025或其他沙伯

基础的塑胶原料系列感兴趣或有任何疑问，请随时[与我们联系](#)

。我们将尽快回复您并提供合适的解决方案。感谢您对东莞市百达塑胶原料有限公司的支持和厚爱！

问答

问：LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025适用于哪些领域？

答：LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025适用于电子电器、汽车、航空航天、通讯等众多领域。具有优异的阻燃性能、出色的缺口冲击强度和稳定的热变形温度，可满足各种严苛的工业应用需求。

问：您能够提供LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025的样品吗？

答：是的，我们可以提供LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025的样品供测试。如果您有此需求，请联系我们的销售团队，他们将会尽快为您处理。

通过上述文章的介绍，我们希望能为您解答关于LNP THERMOCOMP PPE+PS Noryl_HM4025以及沙伯基础的PPO和PPE塑胶原料系列的一些常见问题。如果您需要进一步的了解或有任何疑问，请随时联系我们。我们非常乐意为您提供帮助和支持，实现您的需求和目标。感谢您的阅读与支持！