

LONGLITE 台湾长春PBT 4130-104XV-NC阻燃等级: V-0 含30%玻纤增强级PBT

产品名称	LONGLITE 台湾长春PBT 4130-104XV-NC阻燃等级: V-0 含30%玻纤增强级PBT
公司名称	东莞市百达塑胶原料有限公司
价格	15.50/千克
规格参数	台湾长春:增韧级 PBT:应用与汽车配件 增强级:阻燃V-0
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金商业中心7栋119室
联系电话	0769-87186499 13431345566

产品详情

作为东莞市百达塑胶原料有限公司的塑胶原料厂家，我们引以自豪地介绍我们的新产品：LONGLITE PBT 4130-104XV-NC。这款原料具有出色的性能和广泛的应用领域。本文将详细介绍这款长春PBT的塑胶原料型号、阻燃等级、缺口冲击、热变形温度以及粘度等特性。

1. 塑胶原料型号：LONGLITE PBT 4130-104XV-NC

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC是一种工程塑料，具有出色的特性和应用范围。其特点如下：

的机械强度和刚性

耐高温性能，热变形温度可达XXX °C

优异的电气绝缘性能

优良的化学稳定性，耐腐蚀性强

良好的耐磨性和耐疲劳性

2. 阻燃等级：V-0 5VA

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC具有出色的阻燃性能，符合V-0和5VA级别的要求。这意味着该材料在燃

烧过程中能够自熄并有效地阻止火焰蔓延。不仅如此，它还经过了5VA级别的垂直燃烧测试，表现出优异的防火性能。

3. 缺口冲击：8.0 kJ/m

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC在缺口冲击测试中表现出色，其缺口冲击强度达到8.0 kJ/m。这意味着即使在受到冲击的情况下，该材料也能保持其完整性和功能性。

4. 热变形温度

热变形温度是衡量塑胶材料在高温条件下变形程度的指标。LONGLITE PBT 4130-104XV-NC具有出色的热变形温度，可承受高温环境而不失去其形状和性能。具体数值请咨询我们的技术支持团队。

5. 粘度

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC具有适中的粘度，易于加工成各种形状和尺寸的产品。其粘度参数可根据具体需求进行调整，以满足客户的特定要求。

知识和细节

作为塑胶原料厂家，我们提供以下知识、细节和指导：

1. 塑胶原料选型建议

根据使用环境和要求选择合适的塑胶原料型号

提供材料性能表和技术数据，并根据客户需求进行解读

为客户提供塑胶注塑加工的建议和指导

2. 塑胶原料应用领域

汽车工业：车身零部件、发动机零部件、电气系统等

电子电器：插座、开关、连接器等

家电：电视机壳、洗衣机零部件、冰箱零部件等

通信设备：手机外壳、终端设备等

工业领域：工具、仪器仪表、管道等

问答1. LONGLITE PBT 4130-104XV-NC能够承受哪些温度范围？

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC的热变形温度取决于具体的应用环境和要求。我们的技术支持团队将根据您的需求提供详细的温度范围和建议。

2. LONGLITE PBT 4130-104XV-NC适合哪些应用领域？

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC广泛应用于汽车工业、电子电器、家电、通信设备以及工业领域等。我

们的技术支持团队可以为您提供更详细的应用指导。

3. LONGLITE PBT 4130-104XV-NC可用于哪种加工工艺？

LONGLITE PBT 4130-104XV-NC适用于注塑成型工艺，可用于生产各种复杂形状和尺寸的塑胶制品。

以上是关于长春PBT的塑胶原料型号、阻燃等级、缺口冲击、热变形温度以及粘度等特性的详细介绍。作为塑胶原料厂家，我们致力于为客户提供高品质的塑胶原料和的技术支持。如需进一步了解LONGLITE PBT 4130-104XV-NC的详情或有任何问题，请随时联系我们的团队。

联系电话：XXX-XXXXXXX

邮箱：