

热塑性塑料维卡软化点温度测定仪

产品名称	热塑性塑料维卡软化点温度测定仪
公司名称	北京冠测试验仪器有限公司
价格	8889.00/套
规格参数	
公司地址	北京市海淀区马连洼北路9号
联系电话	010-57223836 15313656372

产品详情

维卡软化点温度测定仪-微机的详细资料：热变形维卡软化点温度测定仪 产品型号：GB/T1634
产品特点：室温 --300 （可根据客户要求提高温度）制造标准：
GB/T1633《热塑性塑料软化温度(VST)的测定》

GB/T1634《塑料弯曲负载热变形温度试验方法》

GB8802《硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材及管件维卡软化温度测定方法》

ISO75、ISO306、ISO2507 等标准要求。ASTM1525 ASTM D648标准

一 产品名称：维卡软化点温度测定仪-微机

二 产品型号：RHWK-300A

三 主要用途及功能：

RHWK-300维卡软化点温度测定仪广泛用于热塑性塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料等热变形温度(HDT)和维卡温度(VST)的测定。

热变形维卡用智能控制器控制温度，控温效果理想；热变形维卡测变形采用光栅式高精度百分表，使测量值更稳定。配以计算机，实时显示试验曲线及试验状况，实现整套试验过程的自动化---控温、采集变形、过程控制，并自动记录和保存试验数据，形成完整试验报告。

六 试验架可选：

三架、四架、六架

七 规格型号：

热变形维卡温度测定仪- RHWK-300A 微机控制

热变形维卡温度测定仪- RHWK-300B 液晶显示 联系人：王彦

联系电话：010-56190449 传真:010-51651740 手机：15313656372 QQ：1770844735 邮箱：1770844735@qq.com

北京市海淀区永丰产业基地新材料创业大厦B-429 四 主要技术参数：

控温范围：室温 --300 （可根据客户要求提高温度）

温度测量精度：±0.5

温度分辨率：0.1

升温速率： A速度 5 ± 0.5 /6min

B速度 12 ± 1 /6min

变形测量范围：0—1mm

五 主要配置：百分表精度：±0.01 mm

试验最大负荷：A速度时为 $10N \pm 0.2N$

B速度时为 $50N \pm 1N$

加热功率：4KW

跨距尺寸：64 mm、100 mm两种

加热介质：甲基硅油或变压器油等

冷却方式：100 以上自然冷

100 以下为水冷

电源：AC220V 20A 50Hz 试验主机一台（立式）自动升降试验架，排烟功能。（台式）

温度传感器一只

光栅千分表三块

热变形及维卡测头各三套

计算机一套(可根据用户要求配置)

彩色喷墨打印机一台

计算机软件一套

专用工具一套

